

36
653.

СБОРНИКЪ ОПИСАНІЯ

ОБМУНДИРОВАНІЯ, СНАРЯЖЕ-
НІЯ, АММУНИЦИИ, А ТАКЖЕ ВСЕ-
ГО КОНСКАГО СНАРЯЖЕНІЯ
КАЗАКОВЪ **Орбургскаго**
КАЗАЧЬЯГО ВОЙСКА.

СОСТАВЛЕНЪ НА ОСНОВАНІИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХЪ
РАСПОРЯЖЕНІЙ, ПРИКАЗОВЪ ПО ВОЕННУМУ ВЪДОМ-
СТВУ, ОБРАЗЦОВЪ И НАСТАВЛЕНІЙ, ВОЙСКОВЫМЪ
СТАРШИНОЮ **Воробьевымъ**.

ТРОИЦКЪ.

ТИПОГРАФІЯ Д. Ф. ЛОБОВА.

1885.

Печатать разрешено 18/1 Иказный Атамань *Маслоковець.*

Дозволено Московскимъ цензурнымъ Комитетомъ 27 Февраля 1885 года.



2007053190

О П И С А Н І Е

ОЖЕННОЕ КЪ ПРИКАЗУ ПО ВОЕН.
ВѢДОМ. 1881 г. № 313.

**ОЖЕЧЕННЫХЪ СУЖОННЫХЪ
ОБВАРЪ** приспособленныхъ къ
одной носкѣ внутри голенищъ
штаннхъ чиновъ всѣхъ войскъ).
По отбыту описаній, объявлен-
ныхъ приказами по военному вѣдом-
ству 1868 года за № 34 и 1874 года
за № 277).

Ожеченныя шаровары сшиваются изъ
половинокъ по боковымъ швамъ, съ
лицами изъ прикладнаго сукна, части
изъ присвоеннаго, прежняго образца,
длиною 1¹/₄ вершка. (*)
Спереди штанины шароваръ имѣютъ спере-
дизади, складки, шириною каждая ⁵/₈
и пришиваются къ поясу, шириною
и 1⁵/₈ — 1³/₄ верш. а сзади 1¹/₄
Верхній край пояса въ шароварахъ
застегивается, а прострачивается вмѣстѣ
со складкою; поясъ шароваръ можетъ
быть въ каждой своей половинѣ, по од-
ной заставкѣ такой длины, чтобы застав-
ки не доходили до боковыхъ швовъ
шароваръ. На правой сторонѣ пояса приши-
ты 2 металлическія пуговицы, на кото-



*)Примѣчаніе: на основаніи примѣч. къ пункт. 5,
приказа по Воен. Вѣд. 1881 г., № 204.

рья поясъ и застегивается, посредствомъ двухъ просѣчныхъ, обметанныхъ, петель, дѣлаемыхъ на лѣвой его сторонѣ; для прочности петель, лѣвый край пояса подгибается внутрь на $\frac{7}{8}$ — 1 верш., или къ нему подшивается отрѣзокъ сукна, означенной же ширины. Въ шагу штанины должны быть, сообразно съ тѣлосложеніемъ казака, достаточно свободны и не стѣснять его при гимнастическихъ упражненіяхъ и фехтованіи. Отъ шага внизъ штанины постепенно суживаются такъ, чтобы имѣть въ коленѣ 6 верш., а по нижнему краю $3\frac{1}{2}$ верш.

Отъ низа вверхъ, по боковымъ швамъ оставляются *разрѣзы* и къ одному изъ нижнихъ угловъ этихъ разрѣзовъ пришиваются: а) въ пѣшихъ частяхъ завязки изъ подкладочнаго холста или изъ тесьмы (обыкновенной или банглычной); и б) въ кавалеріи и конной артиллеріи штрипки изъ подкладочнаго холста, въ $\frac{1}{2}$ вершка шириною, наружные концы коихъ раздвигаются и пришиваются къ угламъ разрѣзовъ. Края разрѣзовъ и нижній край въ шароварахъ не подгибаются. Внизу шаровары должны доходить свободно до щиколотки, гдѣ (въ пѣхотѣ) завязываются означенными выше завязками, въ кавалеріи штанины удерживаются штрипками.

Спереди шаровары имѣютъ *разрѣзы* отъ 4 до 5 вершковъ, смотря по росту человѣка; лѣвый край разрѣза подгибается на $\frac{7}{8}$ — 1 верш. и прострачивается по длинѣ, двумя строчками, въ разстояніи одна отъ другой на $\frac{1}{2}$ — $\frac{5}{8}$ верш. На правомъ краѣ разрѣза, по срединѣ его длины, пришивается металлическая пуговица, на которую застегивается разрѣзь этотъ, посредствомъ

просѣчной обметанной петли, дѣлаемой въ соответственномъ мѣстѣ) на лѣвомъ краѣ разрѣза, гдѣ, для прочности, подшивается отрѣзокъ сукна, длиною $1\frac{1}{2}$ вершка, а ширину $\frac{7}{8}$ верш. равнымъ образомъ, для прочности пришива пуговицы, нашивается, въ соответственномъ мѣстѣ, на правомъ краѣ разрѣза изънутри, отрѣзокъ сукна. Сзади шаровары не имѣютъ разрѣза, на мѣсто коего вставляется клинь, шириною 2 верш. и длиною до 4 верш. Заднія половины штанинъ также имѣютъ по одному клину у пояса и въ шагу; размѣръ клиньевъ въ шагу зависитъ отъ полноты челоуѣка, но тѣмъ не менѣе, клинья эти должны не выходить за край юбки мундира; клинья же у пояса могутъ быть длиною во всю ширину штанинъ, а шириною до $2\frac{1}{2}$ верш.

Для подтяжекъ, спереди и сзади, принимаются въ шароварахъ по двѣ панталонныя пуговицы. Сзади шаровары имѣютъ два *запряжника*, шириною въ 1 верш. на холщевой подкладкѣ, пришиваемые у пояса, у боковыхъ швовъ.

Въ боковыхъ швахъ, на одинъ вершокъ ниже пояса, дѣлаются *карманы* изъ подкладочнаго холста, шириною $3\frac{1}{2}$ вершка, а длиною, отъ нижнаго пришива 4 вершка. Карманы прикрываются снаружи клапанами длиною 5 верш., а шириною въ отдѣлкѣ въверху $\frac{1}{2}$ верш., а внизу 1 — $1\frac{1}{8}$ верш. *Клапаны* эти пришиваются къ краю разрѣза и прикрѣпляются вверху и внизу двумя строчками.

Подкладка, изъ подкладочнаго холста, подшивается только подъ поясомъ и запряжниками.

Примѣчаніе: Въ кавалерійскихъ частяхъ представляется войскамъ, по ихъ усмотрѣнію, для удобства стягиванія шароваръ въ поясъ, нашивать, на суконный поясъ 6-ть поперечныхъ гаекъ изъ юфтовой кожи (черной или бѣлой), размѣрами каждая: длиною въ $1-1\frac{1}{4}$ верш., а шириною въ $\frac{3}{8}-\frac{1}{2}$ верш. для продѣванія сквозь эти гайки, *пояснанаго ремня* (изъ юфтовой или глянцевой кожи, бѣлой или черной): — ширина ремня $\frac{3}{4}-1$ верш., а длина по талию (около $1\frac{1}{2}$ вершковъ); на одномъ концѣ пояснаго ремня пришивается желѣзная пряжка, (бѣлая луженая, или черная лакированная) соответствующихъ размѣровъ, съ кожанною при ней гайкою; на другомъ же концѣ ремня пробиваются отверстія, для застѣжки на шпенецъ вышеозначенной пряжки.

**ШИНЕЛИ для шквенныхъ чиновъ
всѣхъ войскъ. (Въ отнѣну описанія
объявленнаго приказомъ по Воен.
Вѣд. 1875 года за № 34).**

Шинель строится изъ сѣраго армейскаго (шинельнаго) сукна. Длина полы опредѣляется по росту и должна быть такова, чтобы при стоячемъ положеніи казака, полы не доходили до низа (земли) на 6 вершковъ. Полнота шинели опредѣляется разстояніемъ отъ угла одной полы до угла другой полы, по прямому направленію, при чемъ разстояніе это должно быть около 1 аршина 6 верш. болѣе противъ роста человѣка, для сего между спинкою и полами шинели, оставляются съ каждой стороны по два клина, соответствующихъ размѣровъ, но съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы вставки эти были вшиваемы прочно, съ закрѣпленіемъ концовъ швовъ возможно тщательнѣе.

Борты прямые, отстоятъ отъ воротника: правый — на $2-2\frac{1}{4}$ вершка, а лѣвый на $2\frac{1}{4}-2\frac{1}{2}$ вершка; на шинели цуговицъ не полагается, а взамѣнъ ихъ: а) на правомъ бортѣ нашивается, въ одинъ рядъ, четыре желѣзные проволочныя петли, въ равномъ одна отъ другой разстояніи, которое

зависитъ отъ длины тали; верхняя петля должна быть пришиваема на разстояніи $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ вершка отъ шва воротника (смотря по объему груди), а нижняя петля на тали, и б) на лѣвомъ борть, въ мѣстахъ, соответствующихъ означеннымъ петлямъ четыре желѣзныхъ проволочныхъ крючка, на разстояніи $\frac{1}{4}$ — $\frac{5}{16}$ вершка отъ края борта, при чемъ верхній крючкомъ нашивается въ верхнемъ углу лѣваго борта; ланки петель и крючковъ покрываются для прочности, небольшими ланками сѣраго сукна, пришиваемыми къ шинели чрезъ край. Верхніе края бортовъ во „вѣхъ“ шинеляхъ, дѣлаются вырѣзанными острымъ угломъ къ верху; отъ нижняго-же крючка и далѣе до низа, борты полъ срѣзаны не прямо внизъ, а съ напускомъ наискось, чтобы полы больше заходили одна на другую. Лѣвый борть подбивается сѣрымъ сукномъ, шириною вверху и въ срединѣ $3\frac{1}{8}$ — $3\frac{1}{2}$ верш. и внизу $3\frac{3}{4}$ — 4 вершка, длиною же по длинѣ тали, отъ тали же до низа края праваго и лѣваго бортовъ загибаются внутрь на 1 — $1\frac{1}{4}$ верш. вверху и $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{8}$ верш. внизу, прострачиваются у загиба и подшиваются чрезъ край. Прострочка бортовъ у загиба идетъ кругомъ отъ воротника до низа.

Въ шинеляхъ имѣется сзади, по срединѣ ширины спинки, *разрѣзъ*, поднимающійся отъ низа на 1 верш. выше шага и застегивающійся на 4 металлическія пуговицы. Края этого разрѣза подложены сукномъ, шириною въ 1 верш. и внутри подбиты подкладочнымъ холстомъ.

Рукава дѣлаются шириною у пришива 5 — 6 верш. а внизу $4\frac{1}{2}$ — 5 верш.; длина же ихъ должна быть такова, чтобы ниж-

нимъ краемъ обшлага они доходили до второго сустава большого пальца. *Обшлага* должны быть вырѣзанными спереди угломъ и имѣть сзади разрѣзъ на $1\frac{1}{4}$ вершка, длиною въ передней части отъ угла до нижняго края 5 вершковъ.

Воротникъ одного сукна съ шинелью отложной. *) Высота его должна быть отъ $2\frac{1}{2}$ до 3 верш. и такова чтобы верхній край поднятаго воротника не доходилъ до верхняго края уха на 1 вершокъ. Длина воротника должна быть такова, чтобы онъ не обхватывалъ тѣсно мундирнаго воротника, а лежалъ бы свободно вокругъ него, такъ, чтобы края его приходились на верхнюю часть груди. Для того, чтобы воротникъ лежалъ аккуратно по шеѣ и не напиралъ на затылокъ, онъ долженъ имѣть покрой не прямой, а закругленный вверху нѣсколько выпуклый, а внизу вогнутый, причемъ передніе концы его дѣлаются скошенными (остроконечными); на концахъ этихъ (параллельно верхнему краю воротника) нашиваются *кляпаны*, изъ приборнаго сукна, части привоеннаго, (какъ кому полагается): у нижнихъ чиновъ рядоваго званія безъ пуговиць, а у унтеръ-офицеровъ-съ пуговицами на заднихъ концахъ; длина кляпановъ этихъ $1\frac{5}{8}$ верш., а ширина $\frac{3}{4}$ вершка, какъ для пѣхотной, такъ и для кавалерійской шинели.

Воротникъ подбивается сѣрымъ шинельнымъ сукномъ и кругомъ прострачивается.

Онъ застегивается на три желѣзные прово-

*) Въ артиллерійскихъ частяхъ край шинельнаго воротника долженъ имѣть красный кантъ.

очные крючка съ петлями, пришиваемыми
внизу къ краямъ воротника.

Въ рукавахъ и подъ бочками талии до
нижней петли борта, шинель подбивается
подкладочнымъ холстомъ; спинка-же ши-
нели не подбивается холстомъ вовсе.

Въ спинкѣ шинели дѣлаются четыре,
пришитыя на глухо, на $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$ вершка
ниже воротника, *складки*, свободно распус-
кающіяся ниже пришива; ширина въѣхъ
складокъ вмѣстѣ, въ пришитомъ видѣ, 3 —
 $3\frac{1}{4}$ вершка. Снаружи складки эти стяги-
ваются *перемычкою*, изъ двойнаго сукна,
длиною $7\frac{1}{2}$ — 8 верш., шириною 1 верш.,
застегивающеюся на 2 мѣдныя или оловян-
ныя пуговицы (части присвоенныя), посажен-
ныя противъ талии по обоимъ краямъ спи-
нки, гдѣ, для крѣпости, нашиты, изъ ши-
нельнаго же сукна, *клапаны* шириною въ
 $\frac{1}{2}$ — $\frac{5}{8}$ вершка, а длиною въ 2 вершка.
Перемычка съ cadaго конца имѣеть по
двѣ прорѣзанныя и обметанныя петли, для
застегиванія на ту или другую, смотря по
тому, надѣта-ли шинель на рубаху, на
мундирь, или на полшубокъ.

Въ каждой полѣ шинели имѣется по од-
ному *карману*, съ продольными, сдѣланными
нѣсколько наискось, отверстіями, прорѣзан-
ными на $2\frac{1}{4}$ — 3 вершка, впереди боко-
выхъ швовъ спинки и нѣсколько ниже той
высоты, гдѣ кончаются клапаны задней пе-
ремычки. Отверстія кармановъ закрывают-
ся *клапанами*, шириною $\frac{1}{2}$ вершка и
длиною въ 5 вер., которые застегиваются
посрединѣ одною суконною пуговицею, по-
средствомъ просѣчной обметанной петли.
Карманы дѣлаются изъ подкладочнаго хол-

ста и имѣютъ длины $7\frac{1}{2}$ вершковъ и ширины внизу $3\frac{3}{4}$ —4 вершка.

Погоны, изъ сукна части привоеннаго, подбиты сѣрымъ армейскимъ сукномъ, дѣлаются длиною въ отдѣлкѣ $3\frac{3}{4}$ вершка, и пригоняются по плечу; ширина погоновъ $1\frac{1}{2}$ вершка, какъ безъ выпушки, такъ и съ выпушкою, если таковая полагается. Погоны, не имѣющіе выпушки, не загибаются, а обрѣзываются и прострачиваются ниткою, по цвѣту погона, на $\frac{1}{16}$ вер. отъ краевъ. Погоны застегиваются на двѣ мѣдныя или оловянныя пуговицы (части привоенныя), пришитыя на шинели, на $\frac{3}{16}$ — $\frac{5}{16}$ верш. отъ шва воротника.

ГАЛСТУХА для шапныхъ чиновъ
вѣхъ войскъ. (Въ отѣбну описанія
объявленнаго приказомъ по Воен.
Вѣдом. 1868 года за № 229).

Галстухъ строится изъ чернаго гвардейскаго сукна и состоитъ изъ шейнаго шарфа и манишки, выкраиваемыхъ изъ цѣльныхъ отрѣзковъ сукна. *Шарфъ*, для удобства пригонки по шеѣ, дѣлается съ закругленіемъ нижняго края, съ вырѣзомъ по срединѣ верхняго края и съ возвышеніемъ отъ середины къ концамъ, у которыхъ ширина шарфа наименьшая ($\frac{11}{16}$ верш.); ширина шарфа по срединѣ 1 верш., а въ наиболѣе широкихъ мѣстахъ $1\frac{1}{16}$ — $1\frac{3}{32}$ вершка; длина же шарфа дѣлается по шеѣ. Верхній край шарфа подгибается внутрь на $\frac{1}{8}$ вершка, нижній — же и боковые края его не подгибаются. Къ нижнему краю шарфа, по срединѣ его длины, подшивается *манишка*, въ видѣ языка съ полукруглымъ вырѣзомъ; длина манишки по срединѣ (въ отдѣлкѣ) $2\frac{3}{8}$ — $2\frac{1}{2}$ вершка.

Шарфъ галстуха подбивается *рубашеч-*
имъ холстомъ, на всемъ протяженіи,
дгбая края холста внутрь кругомъ, на
номъ концѣ шарфа, снаружи, пришивает-
желѣзная проволочная лакированная
тля, (ушки которой закрываются нашива-
ою на нихъ суконною латкою), а на
угомъ концѣ (съ внутренней стороны)
ишивается проволочный — же крючекъ въ
мый край, пропуская ушки крючка подъ
дкладку.

БАШЛЫКА для нижнихъ чиновъ
всѣхъ войскъ.

(**Въ отиѣну описанія объявленна-**
приказомъ по Воен. Вѣдом. 1876
года за № 93).

Башлыкъ шивается изъ двухъ кусковъ
рблюжьяго сукна, идущихъ на колпакъ,
двухъ — подшиваемыхъ къ концамъ.

Башлыкъ состоитъ изъ остроконечнаго
лпака и двухъ *длинныхъ концевъ*,
торые, въ случаѣ надобности, обвертыва-
ся вокругъ шеи; длина задняго шва
лпака $9\frac{3}{4}$ —10 вершковъ, длина перед-
го шва $7\frac{1}{4}$ — $7\frac{1}{2}$ верш., ширина кол-
ка 11 верш., длина концевъ 1 аршинъ
 $\frac{1}{2}$ вершковъ, ширина концевъ у вырѣза
лпака $3\frac{1}{8}$ — $3\frac{1}{4}$ вершка, затѣмъ ши-
на эта постепенно уменьшается и у сво-
днхъ (закругляемыхъ) краевъ равняется
1—1 вершку.

Башлыкъ для нижнихъ чиновъ обши-
ется и оторачивается *нитяною тесьмою*
дѣ цвѣтъ башлыка (описаніе коей объ-
ено при приказѣ по Военному Вѣдомству
375 года № 15); ширина этой тесьмы
лагается въ $\frac{9}{32}$ вершка и даже болѣе
и она употребляется на оторочку краевъ

башлыка. *Обшивка* башлыка тесьмою дѣлается: а) по краямъ и по швамъ (переднему и заднему), и б) по кругу (центръ котораго въ вершинѣ колпака, а радиусъ равенъ $3\frac{7}{8}$ вершка) и по діаметру этаго круга, перпендикулярно къ швамъ колпака.

КОКАРДЫ къ шапкамъ и фуражкамъ для нижнихъ чиновъ.
(Въ отмѣну описанія объявленнаго приказомъ по Восп. Вѣд. 1865 г. № 157)

Кокарда мельхиоровая, штампованная дѣлается эллиптической формы, длиною по большому діаметру $2\frac{1}{32}$ вершка; а по малому діаметру $\frac{1}{2}$ вершка. Съ лицевой стороны кокарды выштамповано 5 концентрическихъ выпуклыхъ ободковъ (шириною въ $\frac{1}{2} - \frac{3}{4}$ миллиметра каждый) изъ которыхъ одинъ идетъ по наружному краю кокарды, а остальные раздѣляютъ ее на 4 концентрическихъ пояса и 1 средній овалъ. Первый (наибольшій) поясъ, шириною $\frac{3}{32}$ вершка, блестящій металлическій, второй и четвертый пояса (оранжеваго цвѣта) и третій поясъ (чернаго цвѣта), шириною каждый по $\frac{1}{24}$ вершка; средній овалъ чернаго цвѣта, большой діаметръ его $\frac{3}{16} - \frac{7}{32}$ вершка, а малый діаметръ $\frac{1}{16}$ вершка. Поверхность выпуклыхъ ободковъ, ограничивающихъ пояса кокарды, блестящая металлическая, равно какъ и задняя поверхность кокарды. На задней поверхности кокарды, въ ея центрѣ припаяна, вдвое сложенная мѣдная пластинка, шириною $\frac{3}{32}$ вер. и длиною (вдвое) $\frac{5}{16} - \frac{3}{8}$ вер.; пластинка эта, образующая двойную лапку, имѣетъ края, сръзанные наискось для удобства пригонки къ головному убору.

Сплавъ металла (мельхиора), изъ котора-
штампуется кокарда, долженъ быть
содержащей: 60—61% мѣди, 23—25%
никеля и 15% никкеля; примѣсь другихъ
металловъ допускается въ количествѣ не
болѣе 1%.

Вѣсъ 10 кокардъ полагается не менѣе
золотниковъ.

Штамповка кокарды должна быть
тщательная и правильная, по образцу. Рас-
краска поясовъ и средняго овала кокарды
должна быть сдѣлана тщательно прочною,
краскою, не отстающею отъ
металла; *цветъ* красокъ по образцу.

ФУРАЖКИ для нижнихъ чиновъ.
(Въ отмѣну описанія, объявленна-
го приказомъ по Воен. Вѣдом. 1873
года за № 44).

Фуражка для строевыхъ нижнихъ чи-
новъ дѣлается изъ гвардейскаго сукна
(части присвоеннаго) на подкладкѣ
подкладочнаго холста.

Тулья фуражки выкраивается изъ четы-
рехъ кусковъ сукна, равныхъ приблизитель-
но по величинѣ, вышнюю-же отъ околыша,
отдѣлкѣ, 1¹/₈ верш. Тулья къ верху
шире и такихъ размѣровъ, чтобы къ ней
можно было пришить *круглое дно*, въ
диаметрѣ въ отдѣлкѣ (съ выпушкой) 6
верш. Къ нижнему-же краю тульи приши-
вается, изъ одного цѣльнаго куска сукна
(части присвоеннаго) *околышъ*, шириною
4 вершка, а длиною по размѣру головы;
околышъ околыша дѣлается: спереди, противъ
отвѣтствующаго шва тульи. Въ швахъ
тульи съ дномъ вставляется *выпушка*, изъ
гвардейскаго-же сукна (части присвоеннаго);

такія-же *выпушки* дѣлаются и по обоимъ краямъ околыша, у артиллеристовъ. Фуражка подбивается *подкладочнымъ холстомъ* въ днѣ и подъ тульею. Къ нижнему краю околыша, изнутри, подшивается холщевый *подтулейникъ* (изъ подкладочнаго холста); подъ околышемъ-же прокладывается *картонъ*, верхній край котораго пропускается подъ холщевую подкладку тульи. Къ картону пришивается *козырекъ*, установленнаго образца, кому таковой полагается. На околышѣ спереди, на швѣ его, присаживается *кокарда*, установленнаго образца, посредствомъ двойной лапки, припаянной къ кокардѣ, пропускаемой сквозь шовъ околыша и картонъ, на заднюю его сторону и закрѣпляемой тамъ (между картономъ и холщевымъ подтулейникомъ), загибая концы ея въ противоположныя стороны.

Примѣчаніе: козырекъ полагается только для полковъ служащихъ въ Туркестанскомъ округѣ и въ артиллеріи.

КОЗЫРЬКА къ фуражкѣ для нижнихъ чиновъ.

По образцу ВЫСОЧАЙШЕ утверждённому 15 Февраля 1868 года.

Козырекъ дѣлается изъ толстой кожи, покрытой съ обѣихъ сторонъ чернымъ лакомъ; длина его измѣряется по прямой линіи съ угла на уголъ $4\frac{7}{8}$ вершка, а ширина по срединѣ $1\frac{3}{8}$ вершка. На разстояніи $\frac{1}{4}$ вершка отъ верхняго края козырька и $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{8}$ верш. отъ нижняго его края, идетъ кругомъ выпуклый, тисненый, ободокъ. Кожа козырька должна быть толстая, плотная, хорошо выдубленная, безъ подрѣзей и роговиць, не перегорѣлая (при лакировкѣ). Кожа козырька а равно и лакъ, ее покрывающій, не должны давать

инь при сгибаніи козырька до прикосненія концевъ его, между собою. Лакъ онъ быть черный, блестящій, ровнотонный, безъ пузырей, не размягчающа, и не прилипающій при возвышеніи температуры до 30⁰ Р. Козырькъ въ ширину долженъ быть не менше 55 золотниковъ.

КРАТКОЕ ОПИСАНІЕ РАЗМѢРОВЪ ЧАСТЕЙ МУНДИРА.

Составленное по имѣющемуся въ распоряженіи 3 отдѣла образцу, согласно приложенію къ I части II книги Воен. пост. изд. 1859 г. Приказы Воен. Вѣдом. 1862 года за № 191, 874 года № 2, 137, 237 и проч.

Мундиръ шьется по имѣющимся въ образцахъ образцамъ. Онъ долженъ быть пригнатымъ на казака, чтобы его можно было надѣвать на фуфайку и при этомъ не сидѣлъ бы безобразно, надѣтый и на фуфайки, и не тѣсенъ въ груди и не натиралъ въ пазухахъ, при поднятіи рукъ. *Воротникъ* *) стоячій подклѣенный, съ закругленными краями (закругленіе дѣлается радиусу равному вышинѣ воротника), сшитый мундирнымъ сукномъ. Воротникъ по ширинѣ равняется вышину въ 1—1¹/₈ верш. По ширинѣ такихъ размѣровъ, чтобы онъ можно было свободно застегиваться на крючекъ по ширинѣ фуфайки. По верхнему краю воротника по ширинѣ въ артиллеріи и по нижнему краю, по ширинѣ *выпушка*, въ ¹/₁₆ вершка ширины по ширинѣ приборнаго сукна.

Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ, сшитыя по ширинѣ локтя; ширина рукавовъ

Примѣчаніе: Воротникъ, застегнутый на галстухъ, долженъ быть такъ пристроенъ, чтобы подъ него подходили 2 пальца ребромъ. Крючки для рукавовъ не должны быть ни слишкомъ тѣсны, ни велики.

вверху $4\frac{1}{2}$ до 5 верш., а внизу 4 верш. Нижній край рукава съ обшлагомъ доходить до перваго сустава большаго пальца.

Обшлага, прямые шириною, $1\frac{1}{4}$ верш. Поверхъ обшлага вшивается *кантъ*; толщиной въ $\frac{1}{16}$ верш., который огибаетъ обшлагъ по заднему разрѣзу его, въ наружной части. Разрѣзъ рукава съ обшлагомъ сшивается. Обшлага прострачиваются подъ кантомъ кругомъ.

Спинка, мундира цѣльная, выкроенная по росту и складу казака: ширина ея внизу у юбки до $2\frac{1}{2}$ вершковъ, а вверху — до швовъ рукава.

Борты мундира, подкѣленные по краямъ и лѣвый съ подполкомъ (шириною въ $1\frac{1}{2}$ вершка) застегиваются на 15 крючковъ пришитыхъ въ перемежку съ петлями. На правомъ бортѣ крючки и петли подшиваются на $\frac{1}{4}$ вершка далѣе отъ края борта, а на лѣвомъ наравнѣ съ краемъ борта.

Борты на разстояніи $\frac{3}{4}$ вершка отъ краевъ вдоль прострачиваются.

Талия и рукава мундира дѣлаются на подкладкѣ изъ холста.

Юбка мундура пришивается къ талии и подполку. Шовъ съ изнанки мундира прикрывается подкладкою. Длина юбки отъ талии до низа 6 вершковъ. *Полы* юбки мундира должны заходить одна на другую такъ, чтобы не расходились. Сзади юбки по срединѣ нижняго края спинки талии дѣлаются 8 складокъ, шириною каждая не много менѣе $\frac{1}{2}$ вершка, загнутыя къ срединѣ.

Юбка дѣлается безъ подкладки.

Погоны изъ приборнаго сукна части присвоеннаго, подбитые мундирнымъ сукномъ,

лается, въ отдѣлкѣ, $3\frac{1}{2}$ верш. и принимаются по плечу, ширина погонь $1\frac{1}{2}$ ш., какъ безъ выпушки такъ и съ выпушкой. Погоны не имѣющіе выпушки негибаются, а обрѣзываются и прострачиваются ниткою, по цвѣту погона, на $\frac{1}{16}$ верш. краевъ. Погоны застегиваются на 2 овальные или мѣдныя пуговицы (части прирѣзанные), пришитыя на мундиръ на $\frac{1}{8}$ — верш. отъ шва воротника. Погоны принимаются къ мундиру на самой срединѣ плеча, пришивая нижній край къ шву рукава. Верхній край погона срезывается по шву на $\frac{5}{16}$ верш. и для застегиванія пуговицу, отъ угла на $\frac{1}{4}$ вершка, прошивается и обметывается петля.

Съ лѣвой стороны мундира, къ нижнему краю талии, пришивается для поддержанія фронтальнаго ремня, одинъ проволочный бочекъ.

Мундиры, на основаніи циркуляра Главнаго Штаба 1855 года за № 26, должны быть сшиты такъ, чтобы талія непременно доходила до бедра.

Примечаніе: Размѣры частей рукава и воротника должны быть сшиты по описанію, приложеннаго къ приказу по Воен. Вѣдом. 1862 г. № 48, 1872 г. № 6 и 1874 г. № 137 и 237, на основаніи приказа по Военному Вѣдомству 1862 г. за № 191.

**ОПИСАНІЕ ГОЛУБАГО КУШАКА,
исполняемаго въ войскѣ приказомъ по
Военному Вѣдомству отъ 12 Марта
1883 года за № 72.**

Кушакъ нижнихъ чиновъ казачьихъ войскъ дѣлается изъ бумажной матеріи соответствующаго цвѣта, въ видѣ пояса, безъ кнѣпокъ и безъ застежки. Кушакъ состоитъ изъ цѣльнаго отрѣзка соответствующей длины, свернутаго по ширинѣ въ 3—4

раза, заглаженного по краямъ и зашитаго съ обратной стороны, съ прокладкою внутрь его, для устойчивости, отрѣзка подкладочнаго холста, одинаковой длины и ширины съ кушакомъ, Длина кушака въ готовомъ видѣ— по талии отъ 2 до $2\frac{1}{2}$ арш.; а ширина, въ готовомъ видѣ, отъ $1\frac{3}{16}$ до $1\frac{1}{4}$ вершка. Боковые поперечные концы кушака подшиваются.

Шитье кушака дѣлается цвѣтною ниткою соотвѣтствующаго цвѣта.

КАЗАЧЬЯ ПАПАХА.

**(Приказы по Воен. Вѣд. 1881 года
№ 204 и 1882 г. № 121).**

Верхъ папахи сшивается изъ четырехъ частей колпакомъ, съ закругленною макушкою, цвѣта прикладнаго сукна части присвоеннаго.

Вышина всей папахи 4 вершка. *Низъ* оной обшивается курпѣмъ. *Вышина* мѣховой опушки 3 вершка, при чемъ діаметръ верхняго края оной на $\frac{1}{2}$ вершка меньше нижняго, который дѣлается по головѣ. *Спереди*, по срединѣ мѣховой опушки пригоняется кокарда, введенная приказомъ по Военному Вѣдомству 1881 г. № 313.

Подкладка папахи, стеганная на ватѣ, изъ черной крашенины.

РАСКРОЙ ПАПАХИ.

(Объявленный въ приказѣ по Военному Вѣдомству) 1882 г. за № 121.

Колпакъ (двойной) дѣлается у нижнихъ чиновъ изъ черной крашенины (описаніе коей объявлено въ приказѣ Военнаго Министра 1866 года № 354) и сшивается съ каждой стороны изъ 4 отрѣзковъ крашенины, имѣющихъ (каждый) форму рав-

дреннаго треугольника, съ двумя выпу-
ми сторонами, при чемъ вершины тре-
ьниковъ находятся на верхушкѣ кол-
а; по нижнему-же краю обѣ стороны
пака сшиваются между собою. Колпакъ
подкладывается ватою и часто просте-
ется. Сторона обращенная внутрь кол-
а, составляющая подкладку папахи, —
крашенины, сторона обращенная къ
внѣшней поверхности колпака, — изъ под-
дочнаго холста. *Высота колпака* 4
вершка, діаметръ нижняго края дѣлается
по головѣ. *Верхушка* колпака обшивается
снаружной стороны цвѣтнымъ сукномъ
(кое кому присвоено) такимъ образомъ,
чтобы суконная обшивка заходила на $\frac{3}{4}$
верш. ниже верхняго края мѣхово-
й (опушки) папахи. По швамъ этой
внѣшней обшивки, у нижнихъ чиновъ
офицерскаго званія нашивается ба-
гря (существующихъ образцовъ), для раз-
личія званій.

Тулья (опушка) папахи изъ чорнаго
сукна, на подбоѣ изъ черной крашенины,
с ваточною прокладкою, дѣлается выши-
е въ 3 вершка и такимъ образомъ,
чтобы діаметръ окружности тульи сверху
былъ на $\frac{1}{2}$ вершка меньше такого же
діаметра нижней окружности тульи, кото-
рая дѣлается по головѣ. Мѣховая тулья,
с нижнему краю, подшивается къ обшив-
ке изъ чорнаго неворсованнаго сукна,
с шириною $\frac{5}{8}$ вершка, которая загнута вна-
двор на $\frac{1}{16}$ верш. и внутрь на $\frac{1}{2}$ верш.,
сразу такимъ образомъ суконный кантъ,
с шириною по нижней окружности папахи.
Внѣшній край мѣховой тульи (опушки),
с подбоѣмъ, не подшивается къ колпаку.

Къ суконной обшивкѣ папахи подшивается подтулейникъ изъ черной бараньей, или юфтовой кожи, шириною $1\frac{1}{8}$ вершка и длиною $13\frac{1}{2}$ верш. Кожа подтулейника для нижнихъ чиновъ должна быть плотная, но не жесткая, небольшія подрѣзи (по бахтармѣ) и не вываливающіеся осины допускаются. Краска на кожѣ должна быть совершенно черная и немарающая. Въсь 10 подтулейниковъ полагается не менѣе 42 золотниковъ.

Подтулейникъ, по подшивкѣ къ папахѣ, загибается и имѣеть ширину, въ наружномъ загибѣ $\frac{7}{8}$ — $\frac{15}{16}$ вершка.

НАБРЮШНИКЪ.

(Приказъ по Воен. Вѣд. 1878 г. № 75).

Набрюшникъ суконный, дѣлая его изъ цѣльнаго отрѣзка или изъ двухъ отрѣзковъ сукна, безразлично, съ тѣмъ, лишь непромѣннымъ условіемъ, чтобы сшивка этихъ двухъ отрѣзковъ была сдѣлана тщательно, съ загибомъ краевъ шва на наружную сторону набрюшника,

Набрюшникъ по верхнему краю выкраивается по прямой линіи, а по нижнему краю по кривой линіи и при этомъ такъ, что средняя часть набрюшника ограничивается выпуклою дугою круга и ширина набрюшника по срединѣ достигаетъ $6\frac{1}{4}$ — $6\frac{3}{8}$ вершка, боковые края набрюшника прямые и срѣзаются подъ прямымъ угломъ къ верхнему краю; ширина набрюшника: по боковымъ краямъ должна быть въ 2 вершка, длина набрюшника по верхнему краю дѣлается въ 1 аршинъ 7 вершковъ. Съ внутренней стороны набрюшника, по боковымъ краямъ его, пришиваются, съ

каждой стороны, по двѣ завязки изъ петрой палаточной (или иной нитаной) тесьмы, длиною въ отдѣлѣ каждая около $5\frac{1}{2}$ вершковъ; у пришива тесьма подгибается на $\frac{3}{16}$ верш. и затѣмъ пришивается съвзнымъ швомъ; противоположные свободные концы тесьмы складываются вдвое и сшиваются ниткою. Тесьма пришивается въ разстояніи около $\frac{1}{16}$ вершка отъ верхняго и нижняго краевъ набрюшника и въ разстояніи отъ боковыхъ краевъ: съ правой стороны на $2\frac{1}{4}$ вершка, а съ лѣвой на $\frac{1}{4}$ вершка, при чемъ пригонка набрюшника на человѣка, смотря по голщинѣ его, производится путемъ переноски тесемочныхъ завязокъ ближе или дальше отъ боковыхъ краевъ.

О П И С А Н І Е

РУБАХИ, введенной, подъ названіемъ ГИМНАСТИЧЕСКОЙ, въ войскахъ Туркестанскаго Военнаго Округа, приказомъ по Военному Вѣдом. 1869 года за № 149.

Рубаха строится изъ фламскаго армейскаго полотна, съ цѣльными, не сшивными, плечами и прямо—линейными, нѣсколько кошенными къ низу, рукавами. Длина стана рубахи 1 аршинъ $2\frac{1}{2}$ верш., ширина его: внизу 1 аршинъ 1 верш., сверху, между рукавами, 15 верш. по срединѣ ширины стана вырѣзывается горлоина для пришивки воротника, который сдѣлается изъ сложеннаго вдвое отрѣзка полотна, и имѣеть длины $9\frac{1}{2}$ верш. и ширины $1\frac{1}{3}$ верш. Воротникъ имѣеть концы закругленные и застегивается на двѣ желѣзныя петли съ крючками, обшитыя свверху полотномъ. Отъ воротника

идеть внизъ въ станъ рубаки разрѣзъ, длиною въ $4\frac{1}{4}$ верш., одна сторона котораго подрубливается, а къ другой подшивается, по длинѣ разрѣза, въ двое сложенный отрѣзокъ полотна, шириною въ $\frac{1}{2}$ вер., рукава, длиною 13 верш., а шириною: вверху $5\frac{3}{8}$ вершка, внизу $4\frac{5}{8}$ вершка, имѣють по одной, обращенной внутрь, вставкѣ, во всю длину рукава, шириною: вверху $2\frac{3}{4}$ верш., а внизу $2\frac{1}{4}$ верш., они пришиваются къ стану рубаки въ вырѣзки, сдѣланныя въ немъ, шириною въ 1 верш., а длиною по ширинѣ рукава. Въ рукава вставляются *ластовицы*, шириною и длиною въ $2\frac{1}{2}$ вершка.

На разстояніи $3\frac{1}{2}$ вершковъ отъ шва воротника пришиты, къ плечамъ рубаки, *перемычки*, изъ сложенного въ двое полотна, въ $\frac{1}{4}$ вершка шириною и $1\frac{1}{2}$ верш. длиною, а у воротника дѣлаются на плечахъ по двѣ обметанныя круглыя дирочки. Перемычка и дирочка эти служатъ для пристегиванія погоновъ, которые должны быть изъ свѣтло-синяго, а въ артиллеріи краснаго сукна и имѣть форму и размѣры пристежныхъ погоновъ (описаніе ниже).

ПОГОНЫ КЪ РУБАХЪ.

(Выписка изъ приказа по Восп. Вѣд. 1868 года за № 392).

Плечевые погоны, относительно раскроя, цвѣта, сукна и нашиваемыхъ на нихъ знаковъ отличій, должны быть совершенно сходны съ погонами, имѣющимися на шинеляхъ, съ тою лишь разницею, что погоны не пришиваются, а *пристегиваются*. Для этой цѣли, на плечѣ вдоль рукава шва рубаки, отступая отъ него вверху на $\frac{1}{8}$ вершка пришивается, концами, суконная

перемычка, по цвѣту рубахи, шириною
верш. и длиною, $1\frac{1}{2}$ вершка, а къ
лѣвому краю погона пристрачивается
конный клапанъ, по цвѣту подкладочна-
сукна подъ ногономъ. Клапанъ этотъ
къ-бы составляетъ продолженіе подкладки
погона; но для большей прочности можетъ
быть двойной проклѣбанный и простроченный;
ширина его у шва равна ширинѣ подкла-
дочнаго сукна, подъ ногономъ, а потомъ
постепенно суживается; на концѣ клапа-
на прорѣзается петля, для застегиванія на
пуговицу.

Для того, чтобы погонъ пристегнуть къ
рубахѣ, клапанъ продѣвается въ перемычки
нашитыя: около шва плеча и на подкла-
дочнаго погона; а потомъ уже вмѣстѣ
съ пономъ застегивается у воротника на
пуговицу. Ширина погона постоян-
на: ни болѣе, ни менѣе $1\frac{1}{2}$ вершковъ,
она же совершенно зависитъ отъ сложенія
рубаха, т. е. отъ длины его плеча и
застѣгивается съ одной стороны швомъ
воротника, а съ другой рукавнымъ швомъ
рубахи, который погонъ ни въ какомъ случаѣ
не выходитъ не долженъ.)

О П И С А Н І Е

**Размѣровъ и количества матеріа-
ла ЗАМШЕВЫХЪ ШАРОВАРЪ (ча-
ркъ), введенныхъ на довольствіе
казаковъ въ Туркестанскомъ Воен-
номъ округѣ.**

Шаровары эти дѣлаются изъ козловой
бараньей замши окрашенной съ одной
стороны въ красный, краповый, цвѣтъ,
ткань прочной не марающей и доходя-
щей не менѣе какъ до половины толщины
ноги. *Замша* должна быть хорошо выдѣ-

ланная и мягкая, плотная, въ особенности въ шагу, коленахъ и вообще въ верхней части шароваръ, болѣе тонкая замша допускается только въ низкахъ оныхъ; въ низкахъ шароваръ у внутренняго шва допускаются клинья, не болѣе двухъ, а по внутреннему шву (по длинѣ отъ шага) допускаются также небольшія вставки, и при томъ неболѣе двухъ въ каждой штанинѣ. У задняго разрѣза къ поясу допускаются также по одному клину съ каждой стороны. Въ шагу—вставки допускаются, но изъ совершенно плотной и крѣпкой замши. *Поясъ* допускается составной по неболѣе какъ изъ шести кусковъ на семь поясъ.

Шаровары сшиваются изъ *двухъ половинокъ*; вверху, спереди и сзади имѣются *складки* каждая шириною въ полвершка, которыя пришиваются къ поясу имѣющему ширину спереди, полтора, а сзади одинъ вершокъ. Въ шагу штанины должны быть, сообразно съ тѣлосложеніемъ казака, достаточно свободны и не стѣснять его при гимнастическихъ упражненіяхъ и фехтованіи. Отъ шага внизъ штанины постепенно суживаются такъ, чтобы имѣть: въ колѣнѣ до семи, а по нижнему краю до шести съ половиною вершковъ. Къ нижнему краю пришиваются *штрипки* изъ двѣйнаго подкладочнаго холста, шириною въ отдѣлкѣ въ семь осьмихъ вершка и длиною въ двенадцать вершковъ; въ раструбѣ штрипки имѣютъ шесть вершковъ. Шаровары должны имѣть длину, сообразную съ ростомъ человека и при томъ такъ, чтобы они могли доходить свободно до щиколотки.

Спереди шаровары имѣють *разрѣзь* отъ трехъ съ половиною до пяти съ половиною вершковъ (считая въ томъ числѣ и ширину пояса) смотря по росту человѣка. *Оязъ* спереди застегивается на три металлическихъ съ дырочками пуговицы, для чего съ лѣвой сторонѣ пояса просѣкаются три металлическихъ петли. Сзади шаровары имѣють *разрѣзь* длиною до трехъ съ половиною вершковъ (считая въ томъ числѣ и ширину пояса;) съ каждой стороны пояса задняго разрѣза, имѣются по двѣ обтаченные круглыя петли для стягиванія шароваръ ремнемъ или снуркомъ.

Въ боковыхъ швахъ шароваръ, начиная отъ пояса, имѣются *карманы* изъ подкладочнаго холста, прикрытыя *клапанми* длиною въ четыре и три четверти вершка.

Подкладка изъ холста подшивается только подъ поясомъ шароваръ.

Шитье шароваръ должно быть плотное, производимое крѣпкою темно-синею льняною ниткою.

Вѣсъ шароваръ, съ подкладкою подъ поясомъ, штричками и карманами, при длиннѣ шароваръ по канту въ $20\frac{3}{4}$ вершка, долженъ быть не менѣе одного фунта семидесяти восьми золотниковъ. (Приказъ Военному Вѣдомству 1869 г. № 149.)

РАТКОЕ ОПИСАНІЕ РАЗМѢРОВЪ ЧАСТЕЙ САПОГОВЪ.

(Составленное согласно циркуляровъ Главнаго Интендантскаго Управленія 1875 года № 188 и 1876 года № 6374).

Сапоги дѣлаются на одной подошвѣ, и на двойной, въ послѣднемъ случаѣ вторую подошву запрещается дѣлать наста-

вной сверху; а таковая должна быть подшита изъ внутри.

Голенница: длина ихъ отъ верхняго края каблука 11—12 вершковъ, ширина по верхнему краю отъ $4\frac{7}{8}$ до $5\frac{5}{8}$ вершка, внизу у переда — отъ $3\frac{5}{8}$ до $4\frac{1}{8}$ вершка, *Подкладка* подъ голенница, бураки, а также оторочки сверху его и состругиваніе верхняго края не допускаются. Въ голенницамъ внутри ихъ, на швахъ, на разстояніи $1\frac{3}{4}$ вершка отъ верхняго края, пришиваются *ушки* изъ бѣлой юфти, шириною въ $\frac{9}{16}$ — $\frac{5}{8}$ вершка, длиною въ отдѣлкѣ $1\frac{3}{4}$ вершка.

Верхній край голенницъ обрѣзывается горизонтально, по прямой линіи.

Каблукъ: высота его на одной подошвѣ: спереди, по срединѣ, у сръза не менѣе $\frac{5}{16}$ вершка, сзади же въ косомъ направленіи, считая подошву, $\frac{5}{8}$ — $\frac{3}{4}$ вершка, при двойной же подошвѣ спереди $\frac{1}{2}$, сзади $\frac{3}{4}$ — $\frac{7}{8}$ вершка. *Набойка* его при одной подошвѣ должна состоять изъ 5—7 пластовъ бѣлой плотной кожи, а на двойной — изъ 9—12 пластовъ такой же кожи.

Задникъ долженъ имѣть прямую посадку и не имѣть ни какого отъелона, нижняя часть его должна быть нѣсколько выгнутая, высота его сзади отъ $1\frac{3}{8}$ — $1\frac{1}{2}$ вершка, а спереди отъ 1 — $1\frac{1}{8}$ вершка.

Носокъ: ширина его отъ $2\frac{1}{2}$ до $2\frac{3}{4}$ дюйма.

Сапоги должны быть сшиты по ногѣ на косую колодку, личные и надѣваться на теплыя портянки.

Сапоги строить съ круглыми носками.

(Циркуляръ Главнаго Штаба 1872 года за № 113).

ОПИСАНІЕ

ПЛЕЧЕВОЙ ПОРТУПЕИ, введенной, согласно циркуляра по Оренбургскому казачьему войску 1882 года за № 1, для нижних чинов Оренбургского казачьего войска.

Вышека изъ приказа по Восп. Вѣд. 881 года № 310).

ПЛЕЧЕВАЯ ПОРТУПЕЯ.

Портупея состоитъ изъ 6-ти ремней изъ промятой кожи и изъ 5-ти штукъ металлическаго (жельзно-луженаго) прибора.

Вся ремни имѣють ширину въ $\frac{1}{2}$ вер. длина же ремней, въ раскрытомъ видѣ, слѣдующая: а) длиннаго плечеваго 1 арш. 2 верш., б) короткаго плечеваго $6\frac{3}{4}$ арш. в) длиннаго пасоваго 9 верш., г) короткаго пасоваго $5\frac{3}{4}$ верш., д) соединительнаго ремня 5 верш и е) гаечнаго $1\frac{3}{4}$ вершка.

Металлическій приборъ состоитъ изъ рычажки со шпенькомъ, двухъ шести граныхъ колець и двухъ кнопокъ съ двумя оловками.

Пряжка плоская, четырехъ-угольная, со скошенными углами, длиною (снаружи) вершокъ, шириною (снаружи) $\frac{3}{4}$ вер. (внутри) $\frac{9}{16}$ вершка, а толщиною $\frac{1}{16}$ вершка. По срединѣ длины стѣнокъ пряжки рипаивается, мѣднымъ припоемъ или свавивается, поперечная, закругленная, перекладина, съ загнутыми вверхъ концами на $\frac{3}{16}$ вершка, толщина перекладки около $\frac{1}{16}$ вершка, на этой перекладинѣ загнуть шпенокъ изъ круглой проволоки; свободный еонецъ этого шпенька тупо заостренъ и согнуть нѣсколько къ низу, для удобства стегиванія имъ ремня.

Кольца изъ жельзной луженой проволо-

ки, спаянной мѣднымъ припоемъ или сваренной, шестигранная, изъ коихъ три грани длинныя и три короткія; длинныя грани имѣютъ внутри по $\frac{1}{2}$ верш., а короткія по $\frac{3}{16}$ вершка; толщина колець $\frac{3}{32}$ вер.

Кнопки, съ двумя головками, состоятъ каждая изъ двухъ штампованныхъ желѣзныхъ пуговицъ, соединенныхъ между собою желѣзнымъ круглымъ шпенькомъ. Наружная поверхность пуговицъ выуклая, а внутренняя плоская, въ діаметрѣ $\frac{3}{8}$ вершка разстояніе между пуговицами, т. е. длина шпенька, въ отдѣлкѣ около $\frac{7}{32}$ вершка — діаметръ шпенька $\frac{1}{8}$ вершка.

ПРИВЕДЕНІЕ ПОРТУЗЕИ ВЪ ГОТОВЫЙ ВИДЪ.

Длинный плечевой ремень загибается однимъ концемъ на кольцо, на $1\frac{1}{2}$ вершка, и прострачивается по краю, съ обѣихъ сторонъ, восченою дратвою; конецъ подшиваемаго ремня утоняется на нѣтъ; другой-же свободный конецъ ремня срѣзывается клиномъ, для удобства вдѣванія въ пряжку, длина ремня въ готовомъ видѣ должна быть 1 аршинъ $10\frac{1}{2}$ вершковъ. На то-же кольцо загибается на 1 верш., *длинный пасовый ремень* и подшивается такимъ-же способомъ, какъ и предъидущій ремень; на свободномъ концѣ длиннаго пасоваго ремня, срѣзаннаго клиномъ, на разстояніи $\frac{7}{8}$ — 1 вершка, отъ конца прорѣзывается петля длиною $\frac{5}{8}$ вершка, а въ разстояніи 4 — $4\frac{1}{4}$ вершка, отъ того-же конца ремня прорѣзывается другая, такая же петля и обѣ эти петли застегиваются *кнопкою*. Третій ремень, загибаемый на то-же кольцо, есть *соединительный ремень*, онъ загибается однимъ концомъ на одно кольцо, а

другимъ концомъ на другое кольцо, такимъ образомъ, что одинъ конецъ ремня захочетъ на другой на $\frac{3}{8}$ вершка и затѣмъ весь ремень, отъ кольца до кольца, прострачиваются по краямъ восченою дратвою, концы ремня, предварительно подшивки, пригоняются на нѣтъ; вся-же длина соединительнаго ремня въ готовомъ видѣ $2\frac{1}{8}$ — $\frac{3}{16}$ вершка. На означенное, второе, кольцо загибаются еще два ремня-короткій лосовый и короткій плечевой. *Короткій лосовый* ремень загибается на $\frac{7}{8}$ — 1 вер., прострачивается по краямъ; на свободномъ концѣ этого ремня, срѣзаннымъ клиномъ, въ разстояніи $\frac{7}{8}$ — 1 верш. отъ конца, прорѣзывается петля, длиною $\frac{5}{8}$ вершка., на разстояніи 3 — $3\frac{1}{8}$ вершка, отъ того же конца прорѣзывается другая такая же петля и обѣ эти петли застегиваются второю *кнопкою*. *Короткій плечевой ремень* загибается однимъ концемъ на кольцо на $\frac{3}{4}$ вер.; а другимъ на перекладину пряжки на $1\frac{11}{16}$ — $1\frac{3}{4}$ вершка, съ пропускомъ шпенька пряжки наружу, и концы ремня, утоненные на нѣтъ, накладываются одинъ на другой на $\frac{1}{8}$ вершка, въ тоже время подъ сложенные, одинъ на другой, концы ремня, въ разстояніи 1 верш. отъ перекладины пряжки, и затѣмъ весь ремень, вмѣстѣ съ гайкою, прострачиваются по краямъ, отъ кольца до пряжки, восченою дратвою; длина короткаго плечеваго ремня въ отдѣланномъ видѣ 3 вершка.

Пригонка ремней: пригоняются ремни къ металлическому прибору (къ кольцамъ) а длинныя ихъ грани, при чемъ короткій плечевой ремень долженъ приходиться

спереди, а подъ нимъ на томъ же кольцѣ, короткій пасовый ремень.

Металлическій приборъ долженъ быть аккуратно и чисто сдѣланъ, съ гладкою блестящею оловянною полудою. *Пряжки и кольца* должны быть изготовляемы, непрерывно, или на мѣдномъ припоѣ, или посредствомъ сварки соединяемыхъ концевъ, отнюдь не допуская спайки оловомъ или свинцомъ; *кнопки-же* должны быть аккуратно сдѣланы и гладко выточены или выштампованы, причеиъ головки кнопокъ должны быть закрѣпляемы на шпенькѣ, отнюдь не припоеиъ, а прочною расклешкою концевъ шпенька, съ тщательнымъ заглаживаніемъ краевъ за подъ-лицо. *Прочность* пряжекъ, колець и кнопокъ и способъ ихъ изготовленія провѣряются при приѣмѣ разламываніемъ этихъ предметовъ на 1⁰/₀ — 2⁰/₀ изъ партіи.

Вѣсъ металлическаго прибора долженъ быть не менѣе: пряжки со шпенькомъ 4¹/₄ золотн., одного кольца 2¹/₄ золотн., а одной кнопки съ двумя головками 2⁵/₈ золотника.

ПОЯСНЫЙ РЕМЕНЬ (боевой)

(Изъ того-же приказа № 210).

Поясный ремень изъ сыромятнoй кожи, шириною ³/₄ верш., а длиною 1 аршинъ 10 вершковъ.

Пряжка четырехъ-угольная (съ двумя передними закругленными углами) со шпенькомъ и катышкомъ, она дѣлается изъ круглой проволоки, толщиною въ ¹/₈ верш., длиною снаружи (съ катышкомъ) ³/₄ верш. и шириною 1 верш., внутри-же ширина ея должна быть не мѣнѣе ³/₄ вер.

проволоки, такой-же толщины какъ и
ска, однимъ концемъ онъ загнуть на
речную стѣнку пряжки; а другой сво-
й конецъ его тупо заострѣнъ и
идеть не много къ низу; катышекъ къ
скѣ изъ бѣлой жести, дѣлается такъ,
что онъ легко могъ вращаться на пе-
рей стѣнкѣ пряжки, которая можетъ
нѣсколько утонена.

Поясной ремень загибается однимъ кон-
цомъ, утоненнымъ на нѣтъ, на пряжку на
1¹/₈ верш. (съ пропускомъ шпильки
наружу), подъ загибъ подклады-
ются концы гачнаго ремня у самой пряжки,
а нѣтъ протрачивается восченою драгвою
пряжью, съ обѣихъ сторонъ; свободный
конецъ пояснаго ремня срезывается кли-
вомъ, для удобства вдѣванія въ пряжку.

Поясной ремень надѣвается *подвижная*
пряжка, изготовляемая изъ гачнаго ремня,
длиною 2¹/₂ верш., для чего утоненные
концы ремня накладываются одинъ на дру-
гой на ³/₈ вершка и сшиваются тремя
нитками: двумя по крайямъ и одною по
серединѣ. *Вѣсъ* пряжки долженъ быть не
болѣе, 5¹/₂ золотниковъ.

ОПИСАНІЕ ТЕМЛЯКА

Поясничная шапка, введенная при
казѣ по Военному Вѣдомству 1884
года № 106.

Изготовление шнура для темляка.
Взять сыромятный ремень въ ¹/₈ вершка
ширины и 1¹/₂ аршина длины, тща-
тельно вымыть лещатками. Отступя на ¹/₂ верш.
отъ верхняго конца по длинѣ ремня, рас-
сѣчь его на 6 равныхъ концовъ (ре-
зковъ) и, вытесливъ каждый отдѣльно
шнуркомъ, смочить водою. Потомъ взять

пеньковый шнурокъ длиною въ 1 аршинъ, туго натянуть его на лучекъ, или два вбитые гвоздя. Затѣмъ закрѣпивъ нераспущенный конецъ ремня къ шнурку одного изъ концовъ лучка, оплетывать пеньковый шнуръ всѣми шестью ремешками по длинѣ шнура $\frac{3}{4}$ аршина; послѣ чего снять оплетенный шнуръ, съ лучка и смочить его слегка водою. Полученный такимъ образомъ ременный шнуръ сгладить бумагою песчанкой, далѣе, сложивъ шнуръ вдвое, сшить концы его просмоленной дратвой.

Приготовленіе темлячной кисти.

Берется кусокъ юфти въ 2 верш. длины $1\frac{1}{2}$ верш. ширины; отступая отъ верхняго края по длинѣ на $\frac{1}{2}$ вершка, прочертить поперекъ бороздки на разстояніи одна отъ другой $\frac{1}{2}$ верш., потомъ по бороздкамъ этимъ просѣчь зубцеобразной просѣчкой, или концемъ ножа. Приготовленный такимъ образомъ кусокъ юфти оборачивается три раза вокругъ сшитыхъ концовъ темлячнаго шнура и закрѣпляется сквозной прошивкой чрезъ верхъ кисти и концовъ темлячнаго ремня, особымъ тонкимъ ремешкомъ, концы котораго загопляются въ той-же темлячной головкѣ.

Приготовленіе темлячной ременной гайки.

Берутся три ремешка одинаковой толщины съ темлячными ремешками, длиною около $2\frac{1}{2}$ верш., затѣмъ заплетаются втрое обыкновеннымъ образомъ и концы затапливаются кругомъ темлячнаго шнура натуго.

ПАТРОНТАЖЪ НА 20 ПАТРОНОВЪ КЪ КАЗАЧЬЕЙ ВИНТОВКЪ.

Приказы по Воен. Вѣдом. 1873 года
№ 89 и 257).

и отмѣну приказа 1871 года № 261
циркуляра Главнаго Штаба 1872
года № 203).

Патронтажъ готовится изъ бѣлой
тальной кожи и состоитъ изъ ящика и
крышки; по формѣ и наружному виду онъ
долженъ отвѣчать образцу.

Ящикъ имѣетъ видъ четырехъ-гранной
коробки, съ закругленными передними реб-
рами; стѣнки этой коробки: передняя вы-
пуклая, а задняя настолько-же вогнута.
Передняя и боковыя стѣнки ящика па-
тронтажа дѣлаются изъ цѣльнаго куска
кожи и пристрачиваются въ рубецъ на-
ружу, къ его задней стѣнкѣ; нижняя
стѣнка ящика образуетъ собою донышко
и пристрачивается къ стѣнкамъ также въ
рубецъ наружу. *Стѣнка* и дно ящика
сдѣланы одинарныя. Длина передней стѣн-
ки съ боковыми $5\frac{1}{2}$ верш., задней стѣнки
(выгибу) $3\frac{5}{8}$ верш., донышко по пря-
мой линіи, по срединѣ $3\frac{11}{16}$ верш., ши-
рина дна $\frac{15}{16}$ вершка, высота стѣнокъ
8 вершка.

Крышка къ патронтажу двойная, вы-
сѣвается изъ двухъ цѣльныхъ кусковъ
кожи по формѣ дна, съ напускомъ во-
сѣмь на $\frac{7}{16}$ вершка, для загиба внизъ
къ стѣнкамъ коробки; излишнія части за-
гиба по угламъ вырѣзываются и разрѣзы
пристрачиваются въ рубецъ наружу; края
крышки кругомъ имѣютъ строчку.

Верхній кожаный пласть крышки, по
образцу, прилежающему къ передней стѣнкѣ
ящика, имѣетъ сверхъ того напускъ про-

тивъ внутренняго кожаннаго пласта крышки на $\frac{1}{8}$ верш., на протяженіи $3\frac{1}{8}$ вершка его длины; напускъ этотъ по краю своему пристрачивается въ передней стѣнкѣ ящика въ одну строчку, на $\frac{3}{8}$ вершка отъ края ящика. Къ боку крышки, заходящему на заднюю стѣнку ящика, пришивается, по срединѣ, два *трынчика*, тремя продольными и одною поперечною строчками, накладывая одинъ изъ нихъ концемъ на бокъ крышки сверху, а другой противъ его подъ крышкою. Ширина трынчиковъ $\frac{1}{2}$ вершка, длина: верхняго трынчика, служащаго для открыванія крышки, въ отдѣлкѣ $\frac{7}{8}$ верш., а нижняго трынчика, съ пришивомъ, $5\frac{7}{8}$ вер., трынчикъ этотъ огибаетъ всю коробку кругомъ и застегивается петлею, прорѣзанною вдоль на свободномъ концѣ его, на мѣдную литую кнопку. *Кнопка* эта вышиною $\frac{3}{16}$ вершка, діаметръ ея головки $\frac{3}{16}$ верш. Укрѣпляется она между двумя кожанными пластами крышки. Къ нижней стѣнкѣ ящика, по срединѣ ея, пришивается двумя, по концамъ, строчками ремешокъ, длиною $\frac{3}{4}$ вер., шириною $\frac{3}{8}$ вершка, онъ служитъ гайкою, въ которую продѣвается длинный (нижній) трынчикъ. Свободные концы обоихъ трынчиковъ свертываются въ три слоя кожи и сшиваются.

Для носки патронтажа на шейномъ ремнѣ къ задней стѣнкѣ ящика пришивается съ обоихъ краевъ по одному изъ бѣлой юфтовой кожи ремню съ желѣзными, лужеными, четырехъ-угольными (съ закругленными углами) пряжками, не имѣющими шпеньковъ; ремни, проходя сквозь пряжки и загибаясь внизъ на $\frac{1}{2}$ вершка, пристра-

ваются въ стѣнѣ въ двухъ мѣстахъ, изу двумя строчками, въ самый край цика ивверху подѣ пряжками тоже двумя строчками, длина ихъ въ отдѣлкѣ $1\frac{1}{4}$ верш., а ширина $\frac{1}{2}$ вершка. Ширина пружки внутри $\frac{3}{8}$ верш., длина внутри $\frac{1}{4}$ верш., толщина $\frac{3}{32}$ вершка.

Шейный ремень, бѣлой сыромятной кожей, длиною въ 2 аршина, шириною $\frac{3}{8}$ вершка; кожа должна быть толщиною въ $\frac{1}{4}$ вершка и не должна расширяться и потеться при треніи и сгибаніи; одинъ конецъ ремня обхватывая лѣвую пружку, загибается на $1\frac{3}{8}$ верш., и застегивается на мѣдную двухстороннюю запонку, держащуюся въ кожаныхъ петляхъ шейнаго ремня; на другомъ концѣ, обхватывающемъ правую мѣдную пружку, пришивается гайка, которая, охватывая шейный ремень, должна свободно по немъ двигаться.

Для пригонки шейнаго ремня по росту шовѣ, въ концѣ ремня, къ которому пришита гайка, прорѣзывается нѣсколько колецъ: въ ближайшія къ кольцу продѣвается также мѣдная двухсторонняя запонка; каждая мѣдная запонка состоитъ изъ одного шпенька, длиною $\frac{3}{16}$, толщиною $\frac{1}{16}$ вершка, съ насаженными на его оба конца мѣдными кружками, имѣющими въ діаметрѣ $\frac{3}{8}$ вершка.

Внутри кожаннаго ящика патронжа помещается коробка изъ непромокаемаго картона, плотно прилегающая къ стенкамъ ящика, къ которымъ она приклеивается; верхъ ея скрѣпляется, сверхъ того, кожаннымъ ящикомъ, помощію полоски, тонкой юфтовой кожи, шириною въ $\frac{1}{4}$ верш., которая сверху пристрачивается къ

краю ящика, а внизу пришивается рѣдкимъ швомъ къ картону; внутри картонной коробки вставляются картонныя-же гнѣзда, системы Тринклера на 20 патроновъ, пристегиваемыя къ выше означенной полоскѣ изъ бѣлой юфтовой кожи.

Вся кожаная часть патронтажа должна быть изъ бѣлой юфтовой кожи, плотной, мягкой, хорошо выдѣланной, безъ пашинъ, роговнй, оспинъ и подрѣзѣй.

Шитье патронтажа должно быть чистое и крѣпкое, производимое прочною драгвою изъ льняной восченой пряжи.

Картонная коробка внутри ящика и гнѣзда, въ нее вставляемыя, должны отвѣчать условіямъ, объявленнымъ въ Циркулярѣ Главнаго Штаба 11 Ноября 1872 г. № 291.

Примѣчаніе 1-е) патронтажъ и ремни красятся въ черный цвѣтъ.

Примѣчаніе 2-е) дополненіемъ о пригонѣ шейнаго ремня въ казачьихъ войскахъ служить распоряженіе Военнаго Министра 1877 года.

Примѣчаніе 3-е) патронтажныхъ коробокъ у каждаго казака полагается двѣ (на 40 патроновъ.)

ОПИСАНІЕ

ВЫСОЧАЙШЕ утвержденного образца кожаннаго чохла для казачьей малокалиберной скорострѣльной винтовки системы Бердана.

Чохолъ изготовляется изъ черной юфтовой кожи и сшивается изъ двухъ кусковъ ея (онъ можетъ быть впрочемъ сдѣланъ изъ одного цѣльнаго куска кожи), по формѣ, способу изготовленія и качеству шитья, онъ долженъ отвѣчать утвержденному образцу. Длина чохла 1 ар. $12\frac{3}{8}$ — $12\frac{1}{2}$ верш., ширина у верхняго конца $1\frac{1}{2}$ вер., въ срединѣ у нижней гайки $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{7}{16}$ верш. и у нижняго конца (дна) $3\frac{5}{16}$ вер.

Чахолъ, при изготовленіи его изъ двухъ
сковъ кожи, состоитъ изъ двухъ частей:
рхней и нижней, выкраиваемыхъ каждая
ь одного куска кожи и сшиваемыхъ меж-
собою прочнымъ швомъ, подъ ремнемъ
пряжкой, огибающимъ чахолъ въ мѣстѣ
сшива, о чемъ будетъ сказано ниже.
ри изготовленіи всего чахла изъ одного
льнаго куска кожи, вышеозначенный
въ не имѣтъ конечно, мѣста.
Чахолъ сшивается, по нижнему ребру, на
отяженіи 1 арш. $2\frac{3}{8}$ верш., отъ верхня-
конца и по верхнему концу. Сшивъ
отъ дѣлается по наложенной на края ко-
и чахла оторочкѣ изъ черной юфтовой
жи, шириною съ каждой стороны въ $\frac{3}{16}$
ршка, сквознымъ швомъ. Остальная затѣмъ
сть чахла по нижнему ребру не сшивает-
а представляетъ разрѣзъ для вкладыва-
я винтовки. Края этого разрѣза имѣютъ
орочку изъ черной юфтовой кожи загну-
й на $\frac{3}{16}$ вер. на обѣ стороны и при-
той сквозною строчкою. На нижнемъ
нцѣ (днѣ) чахла имѣется, во всю ширину
р, вставка изъ одинаковой съ нимъ кожи,
горая внизу, при ширинѣ въ $\frac{1}{2}$ вершк.,
бзана по прямой линіи въ уровень съ
аями, а вверху имѣетъ закругленную,
сколько выступающую форму; наибольшая
рина вставки до $\frac{15}{16}$ вер. Вставка эта
ивается съ боками чахла внутреннимъ
емъ. Въ верхнемъ ребрѣ чахла у нижней
йки, въ томъ мѣстѣ, гдѣ чахолъ имѣетъ
гнѣбъ, дѣлается въ немъ, для образованія
ого выгиба, разрѣзъ на 2 вершка дли-
ю, сшиваемый затѣмъ внутреннимъ швомъ.
Чахолъ изготавливается на подкладкѣ изъ
аго армейскаго сукна, которое по сгибу

подшивается къ кожѣ чохла, а края оже сукна подкладываются подь оторочку, которою вмѣстѣ и прострачиваются.

Для застегиванія чохла, у разрѣза, пришиваются сквозною, строчкою, на одной сторонѣ чохла, два ремешка изъ черной юфти, длиною каждый $1\frac{7}{8}$ вершка и шириною у пришива $1\frac{3}{16}$ — $1\frac{1}{4}$ вершка; боковые края этихъ ремешковъ сръзываются по кривой линіи такъ, что ширина ихъ, у середины продольныхъ петель, прорѣзанных на ремешкахъ на $\frac{3}{8}$ — $\frac{7}{16}$ вершка отъ свободного конца, равняется $\frac{13}{16}$ — $\frac{7}{8}$ верш. Ремешки эти нашиваются у разрѣза тотчасъ за оторочкою и на разстояніи отъ дна чохла: первый на 1 — $1\frac{1}{8}$ верш., а второй на 7 — $7\frac{1}{8}$ верш. Для застегиванія ремешковъ на противоположной сторонѣ чохла, въ соответствующихъ мѣстахъ и въ разстояніи $1\frac{3}{16}$ — $\frac{7}{8}$ верш. отъ разрѣза, имѣются кожанные костыльки, шириною около $\frac{5}{16}$ верш.; костыльки эти изготовляются изъ полоски черной юфтовой кожи, которая, образовавъ самый костылекъ, пропускается черезъ прорѣзъ, сдѣланный въ кожѣ и подкладкѣ чохла, и по загибѣ ея къ разрѣзу на $\frac{5}{8}$ — $\frac{11}{16}$ вершка, прострачивается, вдоль, сквозною строчкою.

Въ томъ мѣстѣ, гдѣ чохоль покрываетъ затворъ винтовки, съ внутренней стороны подшивается во всю ширину его кусокъ черной юфтовой (или бараньей) кожи, длиною у верхняго ребра чохла до $2\frac{7}{8}$ верш., а у нижняго его ребра (у разрѣза) около $2\frac{1}{4}$ верш., при чемъ край этого подшивнаго куска кожи, обращенный къ дну чохла, прямой, а противоположный край сръзанъ съ обѣихъ сторонъ наискось такъ, что онъ

рострачивается вмѣстѣ съ ближайшимъ къ
разрѣзу краемъ нижней гайки, о чемъ будетъ
сказано ниже. Нижніе края помянутаго кус-
ка кожи у разрѣза подкладываются подъ
оторочку, съ которою и прострачиваются, а
сшитой части сшиваются вмѣстѣ съ кра-
емъ чахла и оторочкою.

Чахоль охватывается въ двухъ мѣстахъ
двумя черненными сыромятными
ремнями,
служащими для носки винтовки въ чахль.
Одинъ изъ нихъ, *ремень съ пряжкой* (ко-
роткій) имѣетъ длину всего около $12\frac{1}{4}$ —
 $12\frac{1}{2}$ верш., а въ отдѣлкѣ $7\frac{7}{16}$ — $7\frac{1}{2}$
верш., ширина же его $\frac{5}{8}$ вершка; ремень
отъ покрываетъ шовъ соединения верхней
и нижней частей чахла, при изготовленіи
чахла изъ двухъ кусковъ кожи. Другой,
сыромятный, длинный, плечевой ремень, дли-
ною всего до 1 арш. $12\frac{1}{2}$ верш., а въ
отдѣлкѣ 1 арш. $8\frac{1}{4}$ — $8\frac{3}{8}$ верш., шири-
ною $\frac{5}{8}$ вершка. Оба сыромятныхъ ремня
охватываютъ чахоль наискось такъ, что
состояніе короткаго ремня, по
верхнему
ребру до вставки дна, составляетъ $11\frac{3}{8}$ —
 $11\frac{1}{2}$ верш., а по нижнему— $10\frac{1}{2}$ верш.:

Длинный-же ремень находится отъ корот-
каго въ разстояніи: по верхнему ребру
чахла на 7 верш., а по нижнему—на $7\frac{1}{4}$
верш. Оба ремня, охвативъ чахоль, прохо-
дятъ сквозь поперечные прорѣзы большихъ
петель, изъ черной юфтовой кожи, сшито-
й при чахлѣ и о которыхъ будетъ
сказано ниже; при чемъ одинъ конецъ каж-
даго ремня выдается изъ гайки всего на
— 1 верш., округляется на концѣ и,
идя по бокамъ, такъ и на концѣ, при-
стачивается къ свободной части ремня.
Короткій ремень снабжается желѣзною гай-

кою со шпенькомъ и костьюкомъ, окрашиваемыми въ черный цвѣтъ, при чемъ конецъ этого ремня охватываетъ гайку, загибается назадъ на $1\frac{1}{4}$ верш. вдоль ремня и пришивается къ нему по бокамъ сквозною строчкою. На этомъ же ремнѣ имѣется малая подвижная гайка, длиною по ширинѣ ремня и шириною $\frac{5}{16}$ верш., изготовляемая изъ черной сыромятной кожи. Пряжка длиною въ отдѣлкѣ $\frac{3}{8}$ верш. $\frac{3}{16}$ вершка. Плечевой ремень имѣетъ длину свободного конца, считая отъ гайки или верхняго ребра чахла въ 1 арш. $5\frac{1}{4}$ — $5\frac{5}{8}$ верш., а конецъ этого ремня на $1\frac{1}{8}$ — $1\frac{3}{16}$ вер., отгибается назадъ по ремню и пристрачивается къ нему по бокамъ сквозною строчкою, образуя на самомъ концѣ петлю (валикъ), въ которую плотно вгоняется цилиндрической деревянный шпенець, діаметромъ $\frac{1}{4}$ верш. и длиною по ширинѣ ремня. На нѣкоторомъ разстояніи отъ этого шпенька (смотря по росту и сложенію) пробиваются на ремнѣ этомъ дырочки, для застегиванія его на пряжку, имѣющуюся при короткомъ ремнѣ.

Большія неподвижныя гайки покрывающія на чохлѣ вышеозначенные ремни, изготовляются изъ одинаковой съ чохломъ черной юфтовой кожи и выкраиваются каждая изъ одного куска кожи; гайка, покрывающая короткій ремень съ пряжкой, имѣетъ длины въ отдѣлкѣ $3\frac{1}{2}$ верш., а гайка, покрывающая нижнюю часть плечеваго ремня, длиною въ отдѣлкѣ $2\frac{5}{8}$ — $2\frac{11}{16}$ верш. Гайки эти, по продольнымъ краямъ своимъ, пришиваются къ чохлу сквозною строчкою, которая заканчивается въ разстояніи $\frac{3}{16}$ — $\frac{1}{4}$ верш., отъ нижня-

ребра чохла; затѣмъ нижніе края гаскъ шиваются тотчасъ подъ ремнемъ, сквознымъ поперечнымъ швомъ, такъ, что остаются свободные концы, длиною отъ этаго шва около $\frac{5}{8}$ вер., концы эти закругляются.

Кожа чохла, гаскъ и ремешковъ должна быть черная, юфтовая (а во внутренней нижней подшивкѣ чохла черная, багрянца, плотная, мягкая, неломкая, хорошо выделанная, безъ пашинъ, сквозныхъ оспинъ и подрѣзей; оторочки должны быть изъ кожи плотной и крѣпкой.

Ремни для носки винтовки въ чохлѣ должны быть изготовляемы изъ хорошо выделанной черной сыромятной кожи, прочной, не ломкой, безъ пашинъ, сквозныхъ оспинъ и подрѣзей.

Шитье чохла должно быть крѣпкое, производимое прочною дратвою или ниткою.

Примѣчаніе: Чохлы къ казачьей винтовкѣ, въ случаѣ заготовленія ихъ интендантствомъ и назначенія ихъ на храненіе, изготовляются изъ бѣлой юфты, окрашиваются въ черный цвѣтъ—при выпускѣ ихъ въ употребленіе, по способу, изложенному въ наставленіи, приложенномъ къ приказу по Военному ведомству 1869 года за № 446.

О П И С А Н І Е

ОГОННАГО РЕМНЯ къ скорострѣльной малокалиберной казачьей винтовкѣ № 2, системы Бердана.

Приложенное къ приказанію по Военному Ведомству: 1875 г. № 57, 1876 г. № 357 и 1878 г. № 75).

Погонный ремень къ скорострѣльной малокалиберной казачьей винтовкѣ № 2-й, системы Бердана, состоитъ изъ одного длиннаго ремня, одного короткаго ремня и одного костылька. Оба ремня (длинный и короткий) должны быть изъ бѣлой сыромятной кожи, шириною въ $\frac{3}{8}$ вершка (не

шире и не уже) и толщиною въ $\frac{1}{24}$ верш., а длиною: длинный ремень въ 2 аршина и короткий въ $1\frac{3}{8}$ вершка. Костылекъ изъ бѣлой-же сыромятной кожи, но нѣсколько болѣе толстый противъ самыхъ ремней, шириною въ $\frac{3}{8}$ вершка длиною въ 1 верш., имѣеть по срединѣ своей длины вырѣзки съ обоихъ краевъ; длина вырѣзки $\frac{3}{8}$ вер. (на ширину ремня), а глубина $\frac{1}{8}$ вер.

Оба ремня и костылекъ должны быть изъ бѣлой сыромятной кожи, хорошо проквасцованной и прожированной, крѣпкой и плотной, хорошо отдѣланной, не ломкой и не расширяющейся при треніи и сгибаніи ремня, безъ пашинъ, оспинъ, подрѣзей и всякихъ другихъ пороковъ.

Всѣхъ двухъ ремней и одного костылька, составляющихъ полный приборъ погоннаго ремня, полагается не менѣе 8 и болѣе 12 золотниковъ.

ОТДѢЛКА И ПРИГОТОВЛЕНІЕ ПОГОННАГО РЕМНЯ.

Ремень употребляется вычерненный. Пригоняется-же онъ къ винтовкѣ слѣдующимъ образомъ: короткий ремень разрѣзывается на два отрѣзка, длиною одинъ $\frac{3}{8}$ верш., а другой 1 верш.: одинъ конецъ длиннаго ремня нѣсколько заостривается, а другой конецъ срѣзывается особеннымъ образомъ, чтобы потомъ, будучи загнутымъ на $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{2}$ верш., онъ образовалъ собою вторую фигуру представляющую костылекъ. Подъ загибъ ремня подкладывается отрѣзокъ отъ короткаго ремня въ $\frac{3}{8}$ верш. длиною, сложенный вдвое или второе и затѣмъ, означенный, загнутый конецъ, длиннаго ремня подшивается по краямъ сквозною строчкою (образуя въ готовомъ видѣ костылекъ).

Послѣ сего, на разстояніи $16\frac{1}{2}$ —17 вер., отъ конца ремня съ костылькомъ, подшивается другой отрѣзокъ короткаго ремня (въ 1 верш. длиною) на $\frac{1}{4}$ верш. своей длины такъ, чтобы свободный конецъ его былъ обращенъ въ сторону конца ремня съ костылькомъ. На подшитомъ такимъ образомъ ремешкѣ прорѣзывается петля для застегиванія на костылекъ. Заостренный конецъ ремня продѣвается чрезъ отверстіе въ кожѣ (у приклада) съ правой стороны и весь ремень продевается черезъ это отверстіе, задерживаясь на концѣ своемъ, имѣющемся при немъ костылькомъ, затѣмъ заостренный конецъ ремня продѣвается въ отверстіе въ цѣвкѣ сперва со стороны противоположной, а потомъ обратно; подъ образующейся же загибъ ремня подкладывается, имѣющіюся при немъ особый костылекъ, образуя родъ болта съ заклепками, причеиъ самый конецъ ремня туго затягивается. Въ такомъ положеніи ремень находится при носкѣ винтовки черезъ плечо; для натяжки же ремня въ иѣшемъ строю, подшитый костылекъ его застегивается на имѣющуюся при немъ петлю.

ОПИСАНІЕ

Дульной покрывки изъ бѣлой юфти, для ружей системы Бердана.

Дульная покрывка изъ бѣлой юфти, для ружей системы Бердана, дѣлается изъ одного куска кожи, длиною въ стдѣлкѣ $2\frac{5}{8}$ верш., а шириною внизу 3 вершка. Въ верхней своей части она сръзывается дугообразно и имѣетъ круглое дно, изъ бѣлой же юфти, въ $\frac{5}{8}$ вершка въ діаметрѣ, притроченное къ верхнему краю покрывки, а внизу кожа покрывки загнута внутрь на

$\frac{1}{4}$ вершка для прострочки. Покрывая дуло ружья покрывка имѣетъ видъ трубки, съ боковымъ отверстіемъ въ верхней своей части.

На покрывкѣ нашивается *жельзная пряжка*, въ $\frac{5}{16}$ верш. длиною и $\frac{3}{8}$ вер. шириною, на ремешкѣ, длиною въ отдѣлкѣ $\frac{5}{8}$ вершка, шириною въ $\frac{1}{4}$ вершка, съ *кожанною* при немъ *гайкою*, длиною въ $\frac{3}{8}$ верш. и шириною въ $\frac{3}{16}$ вершка; пряжка эта пристрочена къ покрывкѣ, на разстояніи $1\frac{3}{4}$ верш. отъ нижняго ея края и по срединѣ ея ширины. На пряжку эту застегивается *ремешокъ*, изъ бѣлой юфти, длиною въ отдѣлкѣ 10 вершковъ и шириною въ $\frac{1}{4}$ вершка, пришитый къ нижнему краю покрывки, подъ подогнутую ея часть.

Кожа покрывки и принадлежностей къ ней должна быть изъ бѣлой юфти, плотная, крѣпкая, хорошо продубленная, безъ пашинъ, оспинъ и подрѣзѣй и другихъ пороковъ. Шитье должно быть плотное и крѣпкое производимое льняною прочною ниткою.

Примѣчаніе) Покрывки красятся въ черный цвѣтъ.
(Приказъ по Военному Вѣдомству 1871 г. № 94)

ОПИСАНІЕ ДЕРЕВЯННОЙ ДУЛЬНОЙ НАГЛАДКИ помѣщено въ наставленіи для стрѣльбы 1876 г. часть 4-я книга 2-я.

ОПИСАНІЕ КАЗАЧЬЕЙ НАГАЙКИ.

(Описание въ приложеніи къ I част. II кн. св. Воен. пост. изданія 1859 г. въ формѣ Забайкальскаго каз. войск.).

Нагайка плетется изъ сыромятнаго ремня, длиною въ 9 вершковъ, съ сыромятнымъ наконешникомъ и деревянною рукояткою; длина рукоятки 7 вершковъ; на концѣ рукоятки, отъ края на 1 верш., продѣтъ сыромятный ремень длиною, вдвое сложен-

ный, 1 аршинъ 2 вершка, шириною $\frac{3}{8}$ вершка, на коемъ имѣется передвижная гайка того-же ремня.

РАЗМѢРЪ ЧАСТЕЙ КАЗАЧЬЕЙ ПИКИ.

(Выписка изъ размѣровъ описанныхъ въ приложеніи къ I част. II кн. св. Воен. пост. изд. 1859 г. и офицерской справочной книги 1881 г.)

Пика казачья состоитъ изъ *жельзнаго копыя съ шейкою и трубкою, жельзнаго подтока, жельзной темлячной скобы, черной глянцевои кожи темляка и сыромятной пожной петли*; первый изъ нихъ съ деревянною баблеркою для поддѣванія за пояеной ремень. Копье четырехгранное надѣвается на древко трубкою и закрѣпляется на немъ сыромятнымъ ремнемъ, продѣтымъ въ имѣющіеся на основаніи трубки копыя и верхнемъ концѣ древка, дыры; затѣмъ концы этого ремня навязываются на древко въ нѣсколько оборотовъ, такъ чтобы копые на древкѣ сидѣло прочно и не шаталось. Длина копыя $5\frac{5}{16}$ вер., въ немъ лезвіе длиною $3\frac{1}{8}$ вершка. Длина древка съ желѣзомъ, 1 саж. 1 аршинъ 8 вершковъ.

Толщина древка $\frac{13}{16}$ вершка или 1 и $\frac{4}{10}$ дюйма, толщина шейки копыя 4 линіи.

Вѣсъ копыя 54 золотника.

Древко пика должно быть изготовлено изъ молодого, березоваго неломкаго безъ сучьевъ дерева, совершенно прямого и тщательно высушеннаго. Древко красится черною масляною краскою. Сыромятные ремни — черные.

ОПИСАНИЕ (къ свѣдѣнію только.)

ПОЛУШУБКА, введеннаго въ регулярныхъ войскахъ приказомъ по Военному вѣдомству 1865 г. за № 157.

| | На большій ростъ. | | На средній ростъ. | | На малый ростъ. | |
|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|---------|
| | Ар. | Вершки. | Ар. | Вершки. | Ар. | Вершки. |
| Длина полъ безъ воротника | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Ширина внизу по подолу | 2 | 14 | 2 | 13 | 2 | 12 |
| воротникъ. { | длинною | « 13 ¹ / ₄ | « 13 | « 12 ³ / ₄ | | |
| | шириною | « 1 ¹ / ₂ | « 1 ¹ / ₂ | « 1 ¹ / ₂ | | |
| Рукава длиною | « 14 ¹ / ₄ | « 13 ³ / ₄ | « 13 ¹ / ₂ | | | |
| Рукава { | вверху | « 5 ¹ / ₂ | « 5 ¹ / ₄ | « 5 | | |
| | внизу | « 3 ¹ / ₄ | « 3 | « 3 | | |
| Разст. мезд. рук. { | въ спинкѣ | « 12 | « 11 | « 10 | | |
| | въ груди съ правой стор. | « 7 ¹ / ₂ | « 7 ¹ / ₄ | « 7 | | |
| | въ груди съ лѣвой стор. | « 7 | « 6 ³ / ₄ | « 6 ¹ / ₂ | | |

Полушубки имѣють на каждой полѣ по 3 кожаныхъ завязки и могутъ быть изъ русскихъ, ордынскихъ и всякихъ другихъ овчинъ и разныхъ шерстей; но прочныхъ, хорошей, — мягкой выдѣлки, не пухлыхъ не кислыхъ, не перегорѣлыхъ, съ крѣпкою не вылѣзающей — шерстью, и безъ плѣшинъ. Образовавшіеся же съ внутренней стороны, собственно при выдѣлкѣ овчинъ, плѣшины допускаются, но съ тѣмъ, чтобы они были тщательно прикрыты латками изъ овчины той-же шерсти, какъ и овчина имѣющая подобныя плѣшины. Равнымъ образомъ допускаются: не значительныя личины, оспины, недостатки и вставки во

бхъ частяхъ полушубковъ, а также
орбзы, случающіеся при выдѣлкѣ овчинъ;
онѣ должны быть шиты гладко и крѣпко.
Замѣръ полушубка по спинѣ долженъ быть
принимаемъ отъ того мѣста, гдѣ плечевой
въ сходитъ съ швомъ рукавнымъ. Такіе
полушубки, какъ по качеству, такъ и по
замѣру должны служить крайнимъ предѣ-
ломъ годности, а ниже этого достоинства
принимать.

Родъ теплушки,—*куртка* (носимая ка-
сами всего 1-го отдѣла Оренбургскаго
казацкаго войска и всѣми казаками Ураль-
скаго войска, которую слѣдовало-бы замѣ-
нить, усвоенныя для носки въ 3 отдѣлѣ
гражданскія и т. под. пальто, на-
шиваемыя казаками пиджаками). Шьется
изъ синей крашенины, или синяго толстаго
полотна, или другой подобной матері-
и, или чернаго — цвѣта, по формѣ и
замѣру казацкаго мундира, безъ юбки, съ
прямой талією на такой-же подкладкѣ.
Куртка простегивается съвозь, съ под-
кладкою подъ подкладкою мягкой шер-
стью, въ клетку. Борты заходятъ одинъ
на другой верхка на 3—4 и пристегива-
ются на крючки съ петлями, какъ вновь
выпущенный мундиръ регулярныхъ войскъ,
и завязываются на завязки. Воротникъ
тонко простеганный, обхватываетъ
полностью шею.

О П И С А Н І Е

МЕЛОЧНЫХЪ ВЕЩЕЙ необходи-
мыхъ казаку, для содержанія въ чи-
стотѣ и исправности своего снаря-
женія.

Приказъ по Военному Вѣдомству
1853 года № 78).

Щетка для платья, шириною $1\frac{1}{4}$, а

длиною около 3 вер., изъ простаго дерева и щетины.

Щетка сапожная. Такая-же.

Щетка для черненія аммуниции, изъ того-же матеріала, но круглая, въ поперечникѣ около $1\frac{1}{2}$ вершка.

Дощечка для чистки пуговиць. Широною около вершка, и такой длины чтобы на ней за разъ набралось для чистки 6 пуговиць.

Ножикъ, съ лезвіемъ около 2 вершковъ, такъ чтобы имъ можно было, безъ затрудненія, отрѣзывать хлѣба и дѣлать все, что въ ежедневномъ солдатскомъ быту необходимо.

Ножницы такія, чтобы ими можно было рѣзать холстъ, сукно и проч.

Мѣлъ и клей обыкновенные, около $\frac{1}{4}$ фунт., (мѣлъ завернутый въ бумажку для того, чтобы не пачкалъ и не терся).

Мыло простое, около $\frac{1}{4}$ фунта.

Воскъ для восченія нитокъ и дратвы, нѣсколько золотниковъ.

Нитки простыя, для шитья бѣлья и починки одежды, сколько нужно.

Дратва тачальная и рантовая, не менѣе 2-хъ концовъ.

Шило обыкновенное, обдѣланное въ колдку.

Июлки не менѣе 3-хъ, въ наигольникѣ.

Наперстокъ обыкновенный, портняжный.

Гребенка, простая, около $2\frac{1}{2}$ верш.

Полотенцо обыкновеннаго рубашечнаго холста, длиною около $1\frac{1}{4}$ аршина, котормъ можно бы было утереть лицо.

Карманчикъ для укладки всѣхъ вещей, кромѣ щетокъ и полотенца, длиною около

б, а глубиною 4 верш. такъ, чтобы въ него укладывались всѣ вещи.

Сапожная вакса. Въ жестянкѣ круглой.

Кусокъ сала, завернутый въ тряпку; обыкновенное свѣжее, свиное или говяжье, около $\frac{1}{4}$ фун. или столько, чтобы можно намазать копыто у лошади, или кожаныя вещи.

О П И С А Н І Е

ОПИСАНІЕ
ОБЪЕЗДНАГО СЪДЛА по прилагающемуся въ управленіи 3 отдѣла образцамъ, сдѣланное согласно приложенію къ **ЛХХХIV** къ 5208 ст. 1 ч. II кн. Св. В. н. изд. 1859 г. и приказовъ по военному вѣдом. 1867 г. № 328 и 343 и послѣдующихъ распоряженій, изложено приобщаясь къ приказу по военному вѣд. 1871 г. за № 230.

Ленчикъ крѣпкаго, сухаго березоваго дерева, безъ трещинъ, ращеповъ и ветреницъ, состоитъ изъ двухъ лукъ и двухъ боковыхъ лавокъ или полицъ.

Луки изъ корневища, или прочнаго сукна, шириною (толщиною) у полукружности до 2-хъ вершковъ и вышиною въ $2\frac{1}{2}$ вершка, состоятъ каждая изъ одного цѣльнаго куска дерева съ дугами. Длина лукъ такая, что вставляемая въ лавки (полицы) въ наклонномъ положеніи, дѣлаютъ вышину всего ленчика, поставленнаго на гладкую поверхность, до $6\frac{7}{8}$ верш. у передней луки и $5\frac{1}{2}$ у задней по прямой линіи. Разстояніе одной луки отъ другой, вверху по прямой линіи (длина ленчика) $10\frac{7}{8}$ вершка. Передняя лука прямая, а верхняя оконечность задней нѣсколько отклонена назадъ.

Лавки нѣсколько выгнутыя, длиною $10\frac{7}{8}$ вершка (а по прямой линіи $10\frac{1}{4}$ вер.),

шириною $3\frac{1}{8}$ верш., ширина полицъ $1\frac{7}{8}$ вершка.

Луки закрѣпляются въ лавки (полицы) сыромятною прошивкою, заклепанною деревянными гвоздями и клѣбемъ. На тѣхъ мѣстахъ гдѣ луки установлены въ лавки (полицы) и далѣе до оконечностей дерево срѣзывается до $\frac{1}{4}$ вершка, и отъ того лавки въ этихъ мѣстахъ толще чѣмъ между луками. Луки врѣзываются въ полицы.

На остающееся затѣмъ свободное пространство между луками и лавками наклѣбывается *живецъ*, состоящій изъ доскута свѣжей и прочной, хорошо выдѣланной и вытянутой сыромятной кожи, длиною $8\frac{5}{8}$ вершка и шириною $2\frac{1}{4}$ верш., съ небольшими удлинненіями на концахъ къ низу и выпуклыми по срединѣ полукруглыми боками на лукахъ. Живецъ этотъ приклѣбывается къ лукамъ и лавкамъ прочно; туго натягивается, такъ чтобы не могъ опустаться и вытягиваться подъ тяжестью всадника ни въ какомъ случаѣ. На живецъ по длинѣ его (по срединѣ вдоль) и на обѣ лука наклѣбывается, также прочный, хорошо вытянутый, и хорошей выдѣлки сыромятный ремень шириною до $\frac{1}{2}$ верш. и такой длины, чтобы не доходилъ до верхней оконечности лукъ на $\frac{1}{2}$ вершка. Ремень этотъ долженъ быть также хорошо натянутъ и не вытягиваться.

Вся верхняя поверхность ланчика (лукъ и лавокъ), сверхъ всего этого, прочно заклѣбывается, совершенно новою и хорошаго качества, черною кожею.

Затѣмъ на оконечности лукъ, сверхъ этой кожи наклѣбываются еще по доскуту

вѣжаго краснаго сафьяна такъ, чтобы прикрывали сверху всю оконечность лукъ и заходили далѣе $\frac{1}{2}$ верш., съ краевъ, на дуги луки и спускались на средину сѣдла острыми углами на $2\frac{1}{4}$ вершка отъ основанія оконечностей лукъ.

Внизу (для скрѣпленія самыхъ лукъ и лукъ съ лавками и живцомъ) подклеивается, подъ лавками, также черный и прочный товаръ.

Складка ленчика, наклейка выше упомянутыхъ частей живца и крышки ленчика, должна быть сдѣлана прочно и не одновременно, а послѣдовательно, по мѣрѣ окончательной просушки одного слоя наклеивается другой и т. д. Наклеиваемыя части, при наклѣйкѣ ихъ, должны быть тщательно накатаны и выпресованы такъ, чтобы въ готовомъ ленчикѣ на поверхности верхней крышки ленчика ясно обрисовывались, какъ ремень живца, такъ и соединяющей луки ремешекъ.

Ленчикъ сверху въ поперечномъ сеченіи проходящемъ поперекъ полицъ и живца) имѣетъ видъ крутой дуги овала, а въ продольномъ (черезъ луки и живецъ) — плоской овальной дуги. Нижняя часть лавокъ и живца вырѣзана полукругомъ и нѣсколько вдавлена по срединѣ.

Отъ общаго устройства ленчика требуется самой большой прочности, легкости и самой строгой точности. Точность пригонки частей ленчика повѣряется по чугуннымъ танкамъ и лекаламъ, при чемъ ленчикъ, будучи положенъ на станокъ, долженъ прилегать всѣми точками внутренней поверхности лавокъ къ боковымъ стѣнкамъ станка.

Также повѣрляется леникъ и по голой спинѣ лошади.

Сверху между луками, въ задней части лавокъ, прорѣзаны, нѣсколько наискось, 2 дыры для пахвовъ, шириною въ $\frac{1}{8}$ -верш., а длиною въ $\frac{5}{8}$ вершка. На нижней-же оконечности таковыхъ, на $1\frac{5}{8}$ вершка отступя отъ передняго края луки, прорѣзаны, параллельно, по 2 дыры для продѣванія путлицъ, длиною $1\frac{9}{16}$ вершка и шириною до $1\frac{1}{8}$ — $1\frac{1}{2}$ вершка каждая.

Разстояніе между дырами до $\frac{1}{4}$ вершка; разстояніе-же нижней дыры отъ нижняго края лавки $\frac{1}{2}$ вершка.

На нижнихъ краяхъ лукъ привязываются сыромятнымъ ремнемъ, продѣваемымъ, сквозь отверстія, сдѣланныя въ этой части лукъ и лавокъ, *четыре приструги*, для пристегиванія подпругъ, состоящая каждая изъ трехъ, сшитыхъ одинъ на другой, свѣжихъ и прочныхъ и хорошо выдѣланныхъ цѣльныхъ сыромятныхъ ремней, шириною $\frac{3}{4}$ верш. и длиною $8\frac{5}{8}$ вершка. Ремни протрачиваются одинъ съ другимъ по краямъ, кругомъ, прочною восченою дратвою. Концы пристругъ, для удобства продѣванія въ пряжки подпругъ, нѣсколько срѣзаны съ боковъ.

Привязываніе пристругъ, (а вмѣстѣ съ ними и ремешковъ подвязывающихъ тебеньки сѣдла) дѣлается слѣдующимъ способомъ: хорошо выдѣланный и прожированный, сыромятный ремень продѣвается сквозь ремешокъ тебенька, пристругу, основаніе луки и полицу и — обратно, такъ, чтобы на нижней поверхности лавки получилась изъ него петля, въ которую закладывается

окъ кожи, и за тѣмъ оба конца туго затягиваются и продѣваются такимъ же образомъ еще въ другую дыру; выше этой, такъ же затягиваются, съ назадѣтымъ концомъ же ихъ, на нижней части лавки такимъ же кускомъ кожи; послѣ чего оба конца ремня сверху особеннымъ образомъ завязываются.

На переднихъ и заднихъ концахъ лавки (по срединѣ, около самыхъ луковъ) прошивается по одной петлѣ изъ сыромятнаго ремня для приторочныхъ ремней, чехла и шинели; концы ремешковъ ихъ сверху лавокъ плотно обвиваются угломъ части образующей петлю. Ширина ихъ $\frac{3}{4}$ вершка.

На нижней поверхности лавокъ, гдѣ находятся продѣтые въ дыры ремни, делаются, соответственно ихъ толщинѣ, выемки изъ дерева, такъ, чтобы ремни не выступали на поверхность досокъ.

Подпруги, два сыромятныхъ ремня, длиною въ отдѣлкѣ отъ 1 аршина до 9 вершковъ, шириною 1 арш. 11 вершковъ, шириною 1 вершокъ, толщиной нѣсколько болѣе $\frac{1}{16}$ вершка, по обоимъ выдѣланные и вытянутые, имѣютъ на обоихъ концахъ желѣзные чечетырные кольца, изъ круглой проволоки, пряжки изъ катанки и шпеньками; каждая пряжка около 1 вершка, а толщина нѣсколько болѣе $\frac{1}{8}$ вершка. Концы подпругъ, огибая сторону пряжки съ одной стороны, шпенькомъ, загибаются до 2 вершковъ разстояніи $\frac{5}{8}$ верш. отъ пряжки на другой сторонѣ нашиваются сыромятными ремнями.

Трочный ремень (катауръ), длиною въ отдѣлкѣ отъ 2 аршинъ до 13 вершковъ.

и за тѣмъ оба конца туго затягиваются и продѣваются такимъ же образомъ еще въ другую дыру; выше этой, такъ же затягиваются, съ назадѣтымъ концомъ же ихъ, на нижней части лавки такимъ же кускомъ кожи; послѣ чего оба конца ремня сверху особеннымъ образомъ завязываются.

На переднихъ и заднихъ концахъ лавки (по срединѣ, около самыхъ луковъ) прошивается по одной петлѣ изъ сыромятнаго ремня для приторочныхъ ремней, чехла и шинели; концы ремешковъ ихъ сверху лавокъ плотно обвиваются угломъ части образующей петлю. Ширина ихъ $\frac{3}{4}$ вершка.

На нижней поверхности лавокъ, гдѣ находятся продѣтые въ дыры ремни, делаются, соответственно ихъ толщинѣ, выемки изъ дерева, такъ, чтобы ремни не выступали на поверхность досокъ.

Подпруги, два сыромятныхъ ремня, длиною въ отдѣлкѣ отъ 1 аршина до 9 вершковъ, шириною 1 арш. 11 вершковъ, шириною 1 вершокъ, толщиной нѣсколько болѣе $\frac{1}{16}$ вершка, по обоимъ выдѣланные и вытянутые, имѣютъ на обоихъ концахъ желѣзные чечетырные кольца, изъ круглой проволоки, пряжки изъ катанки и шпеньками; каждая пряжка около 1 вершка, а толщина нѣсколько болѣе $\frac{1}{8}$ вершка. Концы подпругъ, огибая сторону пряжки съ одной стороны, шпенькомъ, загибаются до 2 вершковъ разстояніи $\frac{5}{8}$ верш. отъ пряжки на другой сторонѣ нашиваются сыромятными ремнями.

Трочный ремень (катауръ), длиною въ отдѣлкѣ отъ 2 аршинъ до 13 вершковъ.

аршинъ 15 вершковъ и болѣе смотря по складу лошади, шириною 1 верш. и толщиной до $\frac{3}{32}$ вершка, хорошо выдѣланный и вытянутый, изъ сыромятной кожи; къ одному концу его пришивается также точно, какъ и у поддругъ, съ загибомъ конца катаура на $2\frac{1}{2}$ вершка, такая же какъ и у поддругъ желѣзная пряжка съ катышкомъ и шпенькомъ, а около нея, на разстояніи до 1 вершка, кожанная сыромятная гайка, другой конецъ катаура срѣзывается угломъ для удобства продѣванія въ пряжку и гайку.

Путлица, каждое состоитъ изъ одного таково же ремня какъ и поддруга (одинаковой съ ними ширины и толщины) длиною въ отдѣлкѣ отъ 1 арш. 9 верш. до 1 аршина 13 вершковъ. На одномъ концѣ путлица пришивается такая же какъ у поддругъ, съ катышкомъ и шпенькомъ, пряжка, на которую конецъ путлица загибается на $2 - 2\frac{1}{2}$ вершка и прострачивается дратвою. Ниже пряжки на $1\frac{1}{2}$ вершка сыромятная гайка. Другой конецъ путлица срѣзывается угломъ для удобнаго продѣванія въ пряжку и гайку.

Пахвы состоятъ изъ одного сыромятнаго ремня длиною въ отдѣлкѣ въ 4 аршина, шириною $\frac{9}{16}$ вершка и толщиной $\frac{1}{32}$ вершка, средняя часть ремня, на протяженіи $7\frac{1}{4}$ верш., разрѣзывается вдоль на 4 равныхъ ремешка и съ внутренней стороны къ разрѣзанной части ремня пришивается (въ концахъ разрѣзовъ) другой сыромятный ремень, такой же ширины и также вдоль разрѣзанный. Концы послѣдняго ушиваются и привязываются особымъ способомъ. Разрѣзанная часть ремня, вмѣстѣ съ над-

ставкою, служатъ подхвостникомъ пахвы. Концы пахвей не много срѣзываются для продѣванія въ дырѣя полицъ.

Ремень пахвей складывается вдвое и концы его на крестцѣ лошади накладываются одинъ на другой крестъ на крестъ, съ пришивкою въ этомъ мѣстѣ ремешкомъ.

Взючные (приторочные) ремни, 6 ремней шириною до $\frac{7}{16}$, — толщиною около $\frac{1}{32}$ и длиною до 1 аршина $2\frac{3}{8}$ вершка каждый сыромятные-же (два изъ нихъ на 2 вершка короче остальныхъ). Къ одному концу каждаго изъ этихъ ремней пришивается мѣдная пряжка, съ перекладиною по срединѣ, на которую загибается, однимъ концемъ, желѣзный проволочный шпенекъ, $\frac{1}{16}$ верш. толщины. Пряжка, плоская 4-хъ угольная со срѣзанными наружу углами, длиною $\frac{3}{4}$ вер., шириною $1\frac{11}{16}$ верш., толщиною $\frac{1}{16}$ вершка. У пряжки на ремнѣ глухія гайки.

Стремя желѣзное, обыкновенное казачье, состоитъ изъ 3 частей: нижней (основанія) съ распоркою, боковыхъ дужекъ, и верхней перекладины, съ распоркою ниже его.

Потникъ состоитъ изъ 4 сталокъ чистой овечьей шерсти, мягкой, хорошаго качества, хорошо и ровно проваленной, безъ просвѣта, шишекъ (репьевъ) и другихъ пороковъ, не разрывающихся по толщинѣ на два слоя. Въ потникахъ не допускается примѣсь коровьей шерсти, или иной кромѣ овечьей и другихъ примѣсей: потники содержащія въ себѣ таковыя, къ приему не допускаются. Длина потника $14\frac{1}{8}$ вер., и ширина 13 верш. по срединѣ, $10\frac{1}{8}$ спереди и $14\frac{7}{8}$ вер. въ задней части.

Углы передней части съ боковы не много срубываются.

Подкидка, одинъ листъ такого-же войлока.

Крышка потника, такой-же величины изъ черной кожи, спереди загибается на двѣ сталки потника и прострачивается вмѣстѣ съ ними; а съ остальныхъ боковъ загибъ крышки, не захватывая потника, прострачивается съ одною крышкою. Остальные двѣ сталки потника оторачиваются также спереди обрѣзкомъ черной кожи.

На заднихъ углахъ крышки потника нашиваются, изъ такой-же кожи, по одному, съ каждой стороны, кармашку, для запасныхъ подковъ съ гвоздями, съ клапанами сверху для закрыванія; нижняя часть кармашка закругленная. Карманы дѣлаются на столько просторными, чтобы въ нихъ можно помѣстить подкову съ гвоздями. Длина кармашка съ клананомъ $3\frac{1}{2}$ верш. и ширина $2\frac{6}{8}$ вершка. Къ наружной сторонѣ кармашка пришивается ремешокъ съ небольшою пряжкой, а къ кланану ремешокъ для застегиванія на пряжку. Спереди и сзади на крышкѣ потника продѣваются сыромятные ремешки, для притягиванія потника къ лукамъ ленчика, въ разстояніи отъ передняго края потника $2\frac{7}{8}$ вершка и отъ задняго 3 вершка. Ремешки эти продѣваются сквозь листы всего потника и связываютъ все листы онаго.

Тебеньки, каждый состоитъ изъ хорошей подошвенной кожи длиною $7\frac{1}{8}$ верш. и шириною 7 вершковъ. Наружная сторона тебеньковъ должна быть гладкая, хорошо вычерненная и по краямъ въ три

ряда вытесненная. Тебеньки привязываются къ сѣдлу, объясненными выше ремешками шириною $1\frac{1}{2}$ верш. и длиною $1\frac{1}{2}$ вершка, продѣтыми каждый въ двѣ дыры, прорѣзанные около верхнихъ угловъ тебенька, съ закладкою на внутренней сторонѣ тебенька въ, образовавшіеся отъ продѣтаго туда ремешка, петли небольшихъ лоскутовъ кожи вродѣ балберки.

Чапракъ изъ чернаго выростка, хорошо выдѣланнаго, состоитъ изъ двухъ половинъ, выкроенныхъ по формѣ лентика, и сшитыхъ по срединѣ, въ рантъ, дратвою. Длина чапрака 1 аршинъ 2 вершка и ширина каждой половины его $7\frac{1}{2}$ верш. въ передней части и $13\frac{3}{4}$ въ задней; передній край чапрака—нѣсколько отступающій назадъ къ нижнимъ угламъ, а задній—выступающій къ таковымъ. Нижніе края чапрака скошенные; передніе углы чапрака закруглены, а задніе висятъ внизъ и нѣсколько назадъ (острымъ угломъ). На поверхности чапрака въ углахъ нашиваются изъ толстой конины (по одному на каждый) наугольники, нижніе и боковые края, которыхъ проходятъ наравнѣ съ краями чапрака, а верхніе проходятъ прямо. Верхніе края наставокъ этихъ имѣютъ по срединѣ: передній—небольшой мысокъ, а задній—вдающійся уголъ съ закругленными краями; вершина этаго угла на одной перпендикулярной линіи съ вершиною угла чапрака и бока угла параллельны бокамъ угла на чапракѣ. Края чапрака подгибаются на изнанку на $1\frac{1}{2}$ вершка и чисто прострачиваются дратвою въ 2 ряда (сквозь); первая простротка идетъ на $\frac{1}{16}$ отъ края, а вторая нѣсколько далѣе $\frac{5}{16}$ вер.

отъ края. Верхніе края наугольниковъ прострочены одинаково съ краями чапрака. Въ срединѣ чапрака сдѣланы, изъ той-же кожи, какъ и чапракъ, вставки (мыски), для надѣванія на луки ленчика, по формѣ лукъ, пришитыя къ чапраку въ тачку и сшитыя кругомъ въ рантъ. На вставкахъ этихъ имѣются по одной петлѣ изъ ремней, $\frac{1}{2}$ вершка ширины, сдѣланныя изъ той-же кожи какъ и чапракъ, для поддѣванія за нихъ приторочныхъ среднихъ ремней чемоданчика и шинели. По срединѣ чапрака въ разстояніи $3\frac{1}{2}$ верш. отъ верхняго шва сдѣланы два разрѣза для пропусканія въ нихъ катаура, а за заднею и впереди передней лукъ разрѣзы для продѣванія имѣющихся на ленчикѣ петель приторочныхъ ремней чемоданчика и шинели: края прорѣзей пробиты пробойникомъ.

Требуется, чтобы чапракъ совершенно закрывалъ собою потникъ.

При сдѣлѣ пристяжная джигитовочная *подпруга* изъ двойнаго сыромятнаго ремня.

Сдельная подушка изъ чернаго, хорошо выдѣланнаго, выростка, состоитъ изъ двухъ половинокъ, длиною $9\frac{7}{8}$ верш. шириною спереди 8 верш. и сзади $9\frac{3}{4}$ вер., съ закругленными углами. Между этихъ половинокъ вшивается изъ той-же кожи, въ рантъ сверху и въ прострочку внизу, шириною въ $1\frac{1}{8}$ верш. (по наружной части), ремень образующій бока подушки. На нижней половинкѣ подушки, по срединѣ, сдѣланъ разрѣзь, длиною въ 6 вершковъ, концы котораго въ 2 ряда прострочены дратвою. Надъ разрѣзомъ этимъ нашить клапанъ, состоящій изъ сложенной вдвое той-же

жи. Длина клапана $6\frac{1}{2}$ верш. и шири-
на $1\frac{1}{4}$ вер. Клапанъ этотъ запирается 9
шпильками продѣтато въ него и подушку
прямотнаго ремешка. Разрѣзъ въ подушкѣ
клапанъ для вкладыванія чрезъ него въ
подушку частей обмундированія.

Узда изъ одного сыромятнаго ремня
шириною нѣсколько шире $\frac{1}{2}$ вершка и
длиною до $\frac{1}{16}$ вершка (вязанная узлами)
удиломъ, поводьями и чумбуромъ.

Длина ремней: суголовныхъ — короткаго
около 3 верш. и длиннаго $7\frac{5}{8}$ вершка.

Каждый ремень эти вяжутся вдвое, изъ нихъ на
передокъ ремнѣ — желѣзная, плоская, четы-
рехъ-угольная *пряжка* съ перекладиною
въ срединѣ и шпенькомъ; длина пряжки
 $2\frac{1}{2}$ верш., ширина $\frac{1}{16}$ и толщина около
 $\frac{1}{8}$ вершка. *Щечный ремень* длиною до
переносья $5\frac{1}{2}$ верш. и $1\frac{3}{8}$ верш. отъ
переносья до удила (последняя часть вя-
зется вдвое, обхватывая кольцо удила).

Переносье или *намордникъ* состоитъ изъ
двухъ концевъ ремня, длиною $5\frac{1}{4}$ верш.
Каждый, концы этихъ ремней длиною на
 $\frac{1}{4}$ верш. пропускаются лѣвый въ правый
наружѣ прошиваются дратвою; переносье
отдѣлкѣ до 8 вершковъ, пригоняется
къ лошади. *Налобникъ* изъ сыромятнаго
ремня, 7 верш. длиною и $\frac{5}{16}$ вершка
шириною, привязанъ въ соединении щечныхъ
суголовныхъ ремней. *Удило желѣзное*
однокопье, нѣсколько выпуклое, состоитъ изъ
двухъ колѣвъ; длина каждаго колѣва $2\frac{1}{2}$
 $\frac{1}{8}$ вер. колѣва эти $\frac{5}{16}$ вершка шири-
ною у колець, постепенно суживаются на сре-
дину и доходятъ до $\frac{3}{16}$ вер. толщины. Тол-
щина кольца въ $\frac{3}{32}$ вер., а ширина всего
кольца до $1\frac{1}{4}$ верш. въ діаметрѣ.

Требуется, чтобы удило было гладкое и хорошо сваренное у соединительныхъ загибовъ; кольца также должны быть хорошо сваренными.

Поводья состоятъ изъ двухъ ремней длиною $2\frac{5}{8}$ ар., шириною $\frac{3}{8}$ вер. каждый и такой-же толщины, какъ и остальные ремни уздечки. Ремни эти, огибая кольцо удила, загибаются на 2 вершка и въ концахъ пришиваются въ 5 мѣстахъ сыромятнымъ ремешкомъ. Свободные концы поводьевъ, на разстояніи 1 и 7 верш. отъ конца два раза, связываются.

Подбородный ремень состоитъ изъ двухъ частей — короткаго и длиннаго, привязанныхъ однимъ узломъ съ налобникомъ, длина перваго $5\frac{3}{8}$ и 13 верш. втораго. Короткій ремень на разстояніи 2 вершковъ отъ конца разрѣзывается по длинѣ на $2\frac{1}{2}$ вершка, образуя петлю, которая въ наружномъ концѣ связывается.

Чумбуръ состоитъ изъ сыромятнаго ремня, 3 аршина 11 верш. длиною и $\frac{1}{2}$ вер. шириною. Одинъ конецъ этаго ремня, на разстояніи около 14 верш. дѣлается шириною $\frac{3}{8}$ верш. и двойнымъ, образуя петлю; при переходѣ отъ двойнаго ремня къ одинарному дѣлается перевязка.

Недоуздокъ дѣлается изъ такихъ же ремней и той-же вязки, какъ узда, но безъ удила и ременнаго чумбура. Въмѣсто удила въ недоуздокъ ввязывается одно кольцо, $1\frac{1}{8}$ верш. шириною въ діаметрѣ и нѣсколько болѣе $\frac{1}{8}$ верш. толщиною; взаимнѣ-же чумбура на кольцо это пристрачивается варовинный поводъ, длиною до 4 аршинъ.

Черный выростокъ на чапракѣ, подушкѣ, покрывкѣ потника и проч. долженъ быть мягкой, плотный, хорошо выдѣланный и достаточной толщины, безъ пашинъ; допускаются самыя незначительныя оспины и подрѣзы, только не на краяхъ и не поперекъ.

Сыромятные ремни требуются также хорошо выдѣланные отстроганные и вытянутые безъ мяздры, ровные, мягкіе, будучи моченные водою не вытягиваться, не твердѣть по высыханіи, не ломаться и не вытягиваться; безъ пашинъ, оспиновъ и подрѣзовъ, имѣть по всей длинѣ почти одинаковую толщину и хорошо вычерненные.

Дырья, гдѣ онѣ положены, пробиваются пробойникомъ такой величины, чтобы въ нихъ свободно входили концы шпеньковъ. На узкихъ ремняхъ первая дыра пробивается на $1\frac{1}{2}$ вершка отъ конца; остальные: одна отъ другой на $\frac{1}{2}$ вершка.

На широкихъ ремняхъ первая дыра пробивается на 2 вершка отъ конца, прочія на 1 вершковъ одна отъ другой. Концы ремней, на которыхъ пробиваются дырья, для удобства вдѣванія въ пряжки тѣсколько скашиваются.

Въ тѣхъ мѣстахъ ремней, на которыхъ слѣдуетъ подшивать пряжки, для шпеньковъ этихъ пряжекъ, пробиваются продолговатымъ пробойникомъ *дырья* на самомъ изгибѣ и такой длины, чтобы шпенекъ свободно отходилъ отъ пряжки.

Гайки дѣлаются такой же ширины и той же кожи какъ и ремни, къ которымъ онѣ принадлежатъ, изъ нихъ глухія пришиваются тѣмъ же швомъ, которымъ при-

шиваются пряжки; сквозь гайки ремни проходят не очень свободно.

Пряжки квадратныя, — изъ желѣзной проволоки, съ закругленными наружными углами и катышками. *Шпеньки* изъ одной проволоки съ пряжками. Подъ катышками проволока не подпиливается. *Продолговатая* — безъ катышковъ, съ среднею перекладиною, для шпенька, хорошо приваренною къ пряжкѣ и изъ одной съ нею проволоки.

Такъ какъ вырѣзанные ремни не могутъ быть совершенно одинаковой толщины въ обоихъ концахъ; то пряжки пришиваются къ тѣмъ концамъ, которые тоньше, заисключеніемъ подпругъ, у которыхъ пришиваются къ обоимъ концамъ; концы ремней, на коихъ пришиваются пряжки, или кольца, загибаются на 1 вершокъ, за исключеніемъ тѣхъ ремней которые слѣдуетъ загибать болѣе, и пристрачиваются по обѣимъ сторонамъ продольными двойными швами.

СОЕДИНЕНИЕ РЕМНЕЙ СЪ ЛЕНЧКОМЪ (изъ приказа по Военному Ведомству 1871 г. № 230, съ измѣненіями согласно принадлежностей казачьяго сѣдла.)

Подпруги должны быть подстегнуты къ пристругамъ, на правой сторонѣ сѣдла, смотря по толщинѣ лошади, или ближе къ полицамъ или не много отступя отъ нихъ (т. е. на 1, 2 или 3 дыру на пристругѣ) и лежать на потникѣ (подпруги проходятъ подъ тебенькомъ); другіе концы подпругъ пристегиваются при сѣдланіи и пряжки ихъ, пристегнутыя, должны лежать также на потникѣ-же.

Путлища продѣваются въ ушко стремяни потомъ въ нижнюю дыру на полицѣ снаружи, затѣмъ изънутри — въ верхнюю

дыру и, застегиваясь на пряжку, пропускается въ кожанную гайку. Пуглища должны находиться поверхъ тебенька и имѣть пряжки на потникѣ близъ полицѣ. Пуглища должны быть такой длины, чтобы стремна нижнимъ краемъ доходили до щиколотокъ всадника.

Паховы надѣваются такъ: концы ихъ продеваются въ, имѣющіеся на ленчикѣ, прорѣзи снизу вверхъ и пригоняются по лошади такъ, чтобы между паховою и крестцомъ лошади помещались четыре пальца, одинъ на другомъ (ладонь.) Концы пахововъ на ленчикѣ одинъ за другой задѣваются.

Чапракъ надѣвается на лещикъ сперва мыскомъ на заднюю луку, а потомъ на переднюю и догоняется такъ, чтобы плотно прилегалъ къ живцу на всемъ протяженіи ленчика.

На чапракъ кладется набитая *подушка*, разрѣзомъ на чапракъ.

Катауръ пропускается концемъ безъ пряжки сначала въ правую прорѣзь на чапракѣ, а затѣмъ, обхватывая подушку чапракомъ, спускается въ лѣвую прорѣзь и подтягивается уже при сѣдланіи лошади такъ, чтобы пряжка лежала на потникѣ; катауръ проходитъ подъ тебенями.

Пригонка *тебеньковъ* описана выше, въ описаніи ленчика.

Потникъ подвязывается ремешками къ обѣимъ лукамъ такъ, чтобы при наложеніи седла на спину лошади въ верхней части передней и задней луки, между потникомъ и хребтомъ лошади было свободное теченіе воздуха. *Карманки* съ подковами не должны захватываться полицами ленчика.

Подкидка, подъ потникомъ; должна быть имъ совершенно прикрыта.

Приторочные ремни продѣваются: крайніе — въ петли на полицахъ, прoderнутые на наружную часть чапрака сквозь разрѣзы на немъ, а средніе поддѣваются въ кожанныя петли на чапракъ, и всѣ — пряжками къ лукѣ, послѣднія, съ притороченными къ нимъ чемоданомъ и шинелью, должны находиться на одной высотѣ.

Узда. *Оголовье* должно лежать на затылкѣ лошади, за ушами, не касаясь къ нимъ; *налобникъ* долженъ лежать плотно на лбу, подъ самыми ушами (челку подъ налобникъ не подкладывать); *щечные ремни* должны быть вдоль скуловыхъ грядъ и идти прямо къ угламъ рта; *удило* должно лежать на голой деснѣ выше клыка, не ближе какъ на одинъ вершокъ отъ него; *переносье* пригоняется такъ, чтобы лежало прямо, выше хряпковъ и такъ свободно, чтобы подъ него подходило 2 пальца.

Если бы случилось, что для пригонки ремней потребовалось пробивать новыя дыры на нихъ; то дѣлать это слѣдуетъ не иначе, какъ пробойникомъ и по указанному въ описаніи сѣдла правилу; въ военномъ походѣ лишь, разрѣшается прокалывать таковыя шиломъ — но ножомъ и тому подобнорѣзывать ихъ строго воспрещается.

ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ СЪДЕЛЬНАГО ВЬЮКА:

ФУРАЖНЫЙ АРКАНЬ.

(Приказъ по Военному Вѣдомству 1867 года № 343).

Длина $6\frac{1}{2}$ сажень и толщиною не болѣе $\frac{1}{4}$ вершка въ діаметрѣ, складывается въ нѣсколько разъ и туго обматывается, оставленнымъ для того концемъ, въ видѣ

угла, такой длины, чтобы при укладкѣ сѣдло, передъ переднею лукою, концы кана не доходили на 1 вершокъ до нижнихъ краевъ потника. Арканъ, такъ сложенный, привязывается къ сѣдлу двумя прочными ремнями, каждый длиною в $1\frac{1}{2}$ аршина и шириною въ $\frac{1}{5}$ верш., опущенными въ отверстія, просверленные в переднихъ концахъ поливъ (въ образцѣ и задѣты за петли, сдѣланныя для чучныхъ ремней).

**(Приказъ по Военному Вѣдомству
1871 года № 230).**

Попона изъ сѣраго фабрикантскаго сукна, или другаго, сѣраго, безъ подкладки, длиною въ 1 аршинъ 14 вершковъ, шириною, по ширинѣ сукна, не менѣе длины. Сзади пришивается пристежной подхвостокъ.

Трокъ попонный (тамъ-же) изъ плотной суконной суровой тесьмы, длиною 2 арш. 5 верш., шириною $1\frac{6}{8}$ верш. На одномъ концѣ, на простроченномъ бѣломъ сырмятнѣ, съ гайкою, желѣзная вороненая яжка съ катышкомъ, отъ нея въ 4 верш. шита кожанная гайка; а на другомъ концѣ трока бѣлый сырмятнѣй ремень, длиною 12 верш. шириною $\frac{6}{8}$ вершка, съ шпильками.

Саква фуражная,—(тамъ-же) дѣлается изъ ревендуха, длиною 1 аршинъ $9\frac{1}{2}$ верш., по концамъ имѣетъ два квадратныя донышка, шириною $3\frac{1}{2}$ вершка. По поперечную длину саквы идетъ одинъ сплошной шовъ; противъ одного изъ угловъ квадратныхъ донышекъ и по срединѣ, на 12 вершковъ, — остается прорѣзь. На сакву дѣлаются два кожанныя кольца, длиною

$3\frac{1}{4}$ вершка шириною $3\frac{1}{2}$ вершка для удержанія овса, заключеннаго въ концахъ саквы; къ симъ кольцамъ пришивается по одной кожанной гайкѣ, для пропуска въ нихъ боковыхъ чемоданныхъ (приторочныхъ) ремней.

Саква сухарная,—(тамъ-же) изъ подкладочнаго холста, длиною 1 аршинъ 2 верш. съ двумя овальными донышками, имѣющими въ длину $2\frac{3}{4}$ вершка и въ ширину 2 вершка. По шву саквы, оставляется по срединѣ прорѣзь, въ $5\frac{1}{2}$ верш. по обѣимъ сторонамъ коего имѣются обметанныя дырочки, въ кои продѣвается тонкій шнурокъ, для застегиванія прорѣзья.

Саква крупяная и соляная,—(тамъ-же) изъ подкладочнаго холста, длиною 12 вершковъ и шириною 4 вершка. Длинныя бока сшиваются вмѣстѣ. На 4 вершка отъ одного конца саква прошивается поперекъ, плотнымъ швомъ, чрезъ что образуется два мѣшечка; въ большую часть насыпается крупа, конецъ перевязывается бичевою, въ меньшую часть—соль, и конецъ также перевязывается бичевою.

Торба конская,—(тамъ-же) мѣшокъ изъ торбочнаго холста, длиною въ $10\frac{1}{2}$ верш., а шириною въ $7\frac{1}{2}$ верш. Къ верху торбы привязывается веревочка, однимъ концемъ на глухо, а другимъ петлю, такъ, чтобы можно было прибавлять или убавлять длину веревки при надѣваніи на лошадь.

Щетка конская,—(тамъ-же) дубоваго, или другаго крѣпкаго, сухаго дерева, овальная доска, длиною $3\frac{1}{2}$ вершка и шириною $2\frac{1}{2}$ вер., толщиною $2\frac{1}{2}$ верш. Въ доскѣ

просверливаются дырочки, въ которыя вдѣваются, вдвое сложенные, на снуркѣ, щетины, такъ, что шнуры входятъ на другой сторонѣ доски и заклѣваются, какъ снаружи, такъ и въ дырочкахъ, затѣмъ на доску наклѣвается тонкая дощечка, покрывающая шнуры. Дырочки въ доскѣ дѣлаются весьма часто, чтобы щетина щетки была густая. Длина волоса (щетины) щетки до $\frac{1}{2}$ вершка.

Скребница. Изъ толстаго листоваго желѣза, шириною $2\frac{3}{8}$ вершка, длиною $3\frac{5}{8}$ вершка. Въ $\frac{1}{2}$ верш. отъ обоихъ краевъ зубчатые бока желѣза загибаются вертикально и образуютъ два крайніе ряда скребницы, наружная поверхность которой чрезъ такіе загибы дѣлается шириною въ $\frac{1}{4}$ вершка. Между этими двумя крайними зубчатыми рядами вставляются четыре желѣзные-же пластинки (двѣ зубчатая и двѣ гладкія по переѣнно) и приклепываются къ желѣзу скребницы, особыми на концахъ накладками и по одному гвоздю на каждомъ концѣ.

На крайнихъ зубчатыхъ рядкахъ снаружи приклепывается по одной желѣзной кнопкѣ, для надѣванія ремешка, длиною $4\frac{1}{2}$ вершка, а шириною $\frac{6}{8}$ вершка придерживающаго руку при чисткѣ лошади. Весь скребница 1 фунтъ; допускается ѓ золотн. тяжелѣе или легче.

Чахолъ на топоръ (тамъ-же) черной оуфтовой кожи, шьется изъ 3-хъ частей, по формѣ топора. На верхней или правой сторонѣ, отступая на $\frac{3}{4}$ верш отъ лезвія, пришивается малая *пряжка* съ глухою *айкою*. Нижняя или лѣвая сторона у нешитою части имѣетъ выступъ, или кла-

панъ, въ 2 вершка шириною и 3 вершка (отъ лезвія) длиною съ пробитыми дырами. Этимъ ремнемъ застегивается клапанъ на указанную пыше пряжку и удерживаетъ топоръ въ чохлѣ. На нижней сторонѣ чахла, у основанія клапана, отступя отъ лезвія $\frac{6}{8}$ вер., пришивается другая *малая пряжка* съ глухою *гайкою*. Къ лѣвой-же сторонѣ, на $\frac{6}{8}$ вершка отъ края обуха, пришивается *ремень* въ 1 арш. 4 вершка длины $\frac{3\frac{1}{2}}{8}$ вер. ширины, имѣющей на сво-

бодномъ концѣ пробитыя дырья. Къ этому ремню на $6\frac{1}{2}$ вер. отъ чахла, пришивается поперекъ особый *ремень*, шириною $\frac{3\frac{1}{2}}{8}$ вер.

и длиною въ 5 вершковъ. На одномъ концѣ *пряжка*, съ глухою гайкою, а на другомъ *дырья*. Этимъ ремнемъ, обхватывая топорнице, притягиваютъ его плотно къ продольному ремню. Къ лѣвой сторонѣ чахла, по срединѣ его, пришиваются *два гайки*, одна на $\frac{7}{8}$ вершка отъ лезвія, а вторая на $1\frac{1}{2}$ вершка отъ первой, ширина ремней этихъ гаетъ въ $\frac{3\frac{1}{2}}{8}$

верш., а длина каждой въ $1\frac{1}{2}$ вершка. Концы этихъ гаетъ пришиваются къ чахлу продольными швами такъ, чтобы въ срединѣ оставалось пространство въ $\frac{4}{8}$ вершка непришитымъ.

Сквозь эти гайки пропускается *ремень*, длиною въ 1 аршинъ 2 вершка, съ *пряжкою* на одномъ и *дырьями* на другомъ концѣ; ремнемъ этимъ топоръ пристегивается къ переднему въюку.

Сытка для сна (тамъ-же). Плетется изъ тонкихъ, не много просмоленныхъ, хорошо скрученныхъ пеньковыхъ веревокъ,

шиною въ $\frac{1}{16}$ вершка. Каждая петля
бѣтъ въ квадратѣ 1 вершокъ. Кругъ
гель, какъ вверху, такъ и внизу, состоитъ
изъ 19 петель; длина-же сѣтки, 1 аршинъ.
Внизу сѣтка стягивается веревкой той-же
ширины, какъ и веревка для сѣтки, дли-
ною въ 12 вершковъ; въ верхній же
онецъ продѣваются въ петли двѣ веревки,
шиною каждая въ $2\frac{1}{2}$ аршина и толщи-
ною въ $\frac{1}{8}$ верш., концы коихъ связываютъ.
Веревки эти продѣваются одна противъ
другой, дабы въ мѣрѣ возможности стягивать
сѣтку, и, кромѣ того, онѣ служатъ, какъ
для привязыванія сѣтокъ къ сѣдлу, такъ
для навѣшиванія сѣтки на голову ло-
ди при кормленіи сѣномъ.

**ЧЕМОДАНЪ (выписка изъ приказ.
1871 г. № 230 и 1878 г. № 75).**

Суконный, сѣраго фабричнаго сукна, на
лицевой подкладкѣ; длина чемодана
12 вершковъ; по концамъ — *два* круглыя
выпуска въ діаметрѣ по 4 вершка;
выпуски вшиваются съ *выпусками* изъ
того-же сукна. *Разрѣзъ*, длиною $12\frac{1}{2}$
вершковъ, застегивается посредствомъ девяти
петель изъ бѣлыхъ сыромятныхъ ремеш-
ковъ, каждая петля шириною $1\frac{1}{2}$ верш., а
длинною $3\frac{3}{4}$ верш.; при застегиваніи одна
петля входитъ въ другую, а послѣдняя
изъ нихъ надѣвается на пуговицу сдѣлан-
ную изъ старой кожи. Разрѣзъ этотъ по-
крывается двойнымъ суконнымъ, одного
цвѣта съ чемоданомъ, *клапаномъ*, длина
его должна быть 13 верш.; а ширина въ
верхней части и застегивается на 4 кожанныя
пуговицы.

О П И С А Н І Е

**ВОДОПОНАГО ПАРУСИНАГО
ВЕДРА. (Выписка изъ приказа по
Восп. Вѣд. 1876 г. № 198).**

Ведро изготовляется изъ парусины, сшитой долевымъ внутреннимъ швомъ и имѣетъ *круглое дно* (основаніе изъ той-же парусины); въ верхнемъ краѣ ведра и по окружности дна его защиты *камышевыя кольца*, толщиною въ $\frac{1}{4}$ — $\frac{9}{32}$ вер. Диаметръ ведра внутри (у верхняго края) $6\frac{1}{4}$ — $6\frac{3}{8}$ вершка, диаметръ дна внутри $5\frac{7}{8}$ — $6\frac{1}{8}$ вершка, высота ведра снаружи $6\frac{1}{4}$ — $6\frac{1}{2}$ вершковъ. Для носки ведра, у верхняго его края, имѣется, изъ одинаковой съ ведромъ парусины, *ручка*, длиною въ отдѣлкѣ $13\frac{5}{8}$ — $13\frac{7}{8}$ вершка, шириною въ $\frac{3}{4}$ вершка, для чего парусина по длинѣ складывается вдвое и сшивается съ нижней стороны; во внутрь сшитой ручки вкладывается и закрѣпляется по срединѣ длины ея *деревянный овалный брусокъ*, длиною $4\frac{1}{2}$ вершка; шириною $\frac{3}{4}$ вершка и толщиною $\frac{1}{2}$ вершка. Концы ручки подкладываются подъ верхнее камышевое кольцо, съ наружной стороны и зашиваются, вмѣстѣ съ краями стѣнокъ, которые обвертываютъ кольцо изъ внутри наружу и сшиваются подъ кольцомъ сквознымъ швомъ. На днѣ ведра, снаружи подложены крестообразно двѣ нитяныя кипорныя тесьмы, шириною каждая въ $\frac{11}{16}$ вершка, концы коихъ загнуты внутрь и подшиты къ дну, а самый загибъ ихъ впущенъ въ шовъ дна ведра и зашитъ вмѣстѣ съ нимъ; по срединѣ-же обѣ тесьмы эти прихвачены къ дну ведра. На верхнемъ краѣ и на днѣ ведра, съ наружной стороны его: нашиты

аметрально по двѣ *гайки* изъ бѣлой
иромятной кожи, шириною каждая въ $\frac{5}{16}$
— $\frac{3}{8}$ вершка и длиною въ $\frac{7}{8}$
вершка, концы этихъ гаекъ приняты къ
краямъ двумя продольными строчками на
 $\frac{1}{16}$ вершка, оставляя въ срединѣ петлю
для продѣванія вьючнаго ремня.

Вьючный ремень для ведра изъ сыро-
мятной кожи, длиною всего 1 аршинъ $5\frac{1}{4}$
— $5\frac{1}{2}$ вер., а въ отдѣлкѣ 1 арш. $4\frac{1}{2}$ —
 $\frac{3}{4}$ вершка, шириною $\frac{3}{8}$ вер., съ желѣз-
ною лужиною на одномъ концѣ *пряжкою*,
сшитаюною шпенькомъ и катынкомъ. На
ремнѣ этомъ имѣется двѣ кожанныя *гайки*,
шириною каждая въ $\frac{1}{4}$ верш., а длиною
по ремню, изъ коихъ одна — пришита на
концо у пряжки, а другая подвижная.

Вѣсъ ведра съ ручкою полагается въ
фунтъ 20 золотниковъ, съ допускомъ
взвѣснѣя въ вѣсѣ на 6 золот. болѣе или
менѣе; вѣсъ вьючнаго ремня съ гайками и
пряжками долженъ быть не менѣе $6\frac{3}{4}$
золотника.

Парусина для стѣнокъ и дна ведра
должна быть суровая, льняной пряжи, тка-
ны ровной и плотной, безъ пробойнъ,
безъ крупныхъ узловъ и имѣть нитей
въ квадратномъ дюймѣ по основъ 28, а
по утку 23. Льняная тесьма, полагаемая
на дно, должна быть суровая, кипорная,
плотной ткани и имѣть нитей въ квадрат-
номъ дюймѣ по основъ 48, а по утку 32,
а ширина вьючнаго ремня должна быть сыро-
мятная, мягкая, хорошо выдѣланная, безъ
шпиль, подрѣзей и глубокихъ оспинъ.

Ведро привьючивается къ сѣдлу на
спинѣ коня, съ лѣвой стороны, сверхъ
позвонковъ, и при томъ въ кавалеріи у сред-

няго человѣка каждаго отдѣленія каждой шеренги.

Для привьючиванія ведра, оно складывается: верхній край съ основаніемъ, за тѣмъ въючный ведерный ремень продѣвается, концами сверху внизъ, въ кольцо у передней луки сѣдла, а потомъ въ кожанныя гайки, имѣющіяся въ верхней и нижней части ведра и застегивается на пряжку. Ведро должно висѣть на этомъ ремнѣ такъ, чтобы къ въюку была та сторона, гдѣ ручка ведра. Дабы ведро неболталось и немяшло ногѣ сѣдока, — оно пристегивается къ въюку шинельнымъ ремнемъ, продѣтымъ за въючный ведерный ремень.

Ведро при въюкахъ имѣются въ военное время постоянно, а въ мирное время только при перевозкѣ войскъ по желѣзнымъ дорогамъ, при походныхъ движеніяхъ и на маневрахъ.

**ЧТО КАЖДЫЙ КОМАНДИРУЕМЫЙ
НА СЛУЖБУ КАЗАКЪ ДОЛЖЕНЪ
ИМѢТЬ СЪ СОБОЮ.**

(Выписка изъ приложенныхъ при предписаніи Наказнаго Атамана отъ 14 Декабря 1882 года за № 8103 арматурныхъ списковъ и приказъ по 3-му отдѣлу отъ 23 Декабря того же года № 101).

Каждый казакъ, командиремый въ полки, долженъ имѣть: обмундированіе совершенно новое, хорошо шитое и по формѣ, а такъ же тщательно пригнатое по казаку — мундиръ съ шероуарами, шинель, башлыкъ, голубой кушакъ, галстухъ, панаху, двѣ пары бѣлыхъ шерстяныхъ перчатокъ, двѣ пары форменныхъ сапогъ, двѣ фуражки, набрюшникъ, полушубокъ; снаряженія — патронтажъ о двухъ коробкахъ, шейный къ нему ремень съ 2-мя запонками, кожаный чахоль на

винтовку, погонный ремень къ винтовкѣ, шапку съ португеею и темлякомъ, пику о всюю принадлежностію, нагайку, бѣлье — три пары рубахъ съ подштанниками, достаточно прочныхъ и новыхъ, двѣ пары портянокъ, одну пару теплыхъ чулокъ, достаточное количество мелкихъ вещей, помѣщенныхъ выше въ описаніи пыхъ; строевую лошадь отъ 6 до 8 лѣтъ отъ оду; 1 арш. 15 верш. ростомъ, вполнѣ отвѣтствующую требованіямъ кавалерійской службы и безъ всякихъ пороковъ и дѣлзней; конское снаряженіе — сѣдло съ приборомъ, узду съ чумбуромъ, недоуздокъ съ поводомъ, попону съ трокомъ, сѣрый емоданчикъ съ тремя вьючными ремнями, синельныхъ три ремня, саквы фуражную, суарную и крупяную, торбу, фуражный арзапъ, сѣтку для сѣна, конскія — скребницу щетку, одну пару запасныхъ подковъ, роуль ската, на который должна быть одкована лошадь, ремennую треногу и риколь съ арканомъ.

Кромѣ объясненнаго, каждый казакъ, командруемый въ полки, расположенные внутри Россіи, долженъ имѣть еще: мундиръ съ шероуарами такъ же прочно и хорошо сшитый и пригнанный на казака, ошошенный, но годный для всегдашней носки, форменный новый китель изъ холста сшитый по образцу и тщательно пригнанный о казаку.

Казакъ же, командруемые, въ полки, расположенные въ Туркестанскомъ военномъ округѣ этихъ дополнительныхъ вещей имѣть о обязаны, а взаменъ ихъ имѣютъ сверхъ того объясненнаго выше еще: обмундированіе гимнастическихъ рубахахъ, сшитыхъ по

формъ и пригнанныхъ, двѣ, съ суконными форменными погонами, два бѣлыхъ полотняныхъ чахла на фуражки, два козырька къ фуражкамъ, двѣ пары сапогъ (всего 4 пары), сѣрые теплые шеровары, кожаные чамбары, одну пару бѣлья (всего 4 пары), одну пару теплыхъ чулокъ (всего 2 пары), запасныхъ подковъ одну пару (всего 2 пары).

Примѣчаніе: Формы на шерстяные перчатки не установлено, а приобретаются такіе, какіе существуютъ въ продажѣ. (Приказъ по Военному Вѣдомству 1871 года № 104).

Выписка изъ приложения III къ ст. 410, част. IV, книги IV, Св. Воен. пост. изданія 1859 года, по 6 продолженію (инструкція ремонтерамъ) о качествахъ армейской кавалерійской лошади и о бракованіи оныхъ.

Слѣдуетъ имѣть въ виду, что у правильно сложенной лошади голова должна быть сухая и легкая, малая горбинка при сухихъ щекахъ допускается; пространство между ганашами должно быть такъ широко, чтобы при подборѣ горло помѣщалось въ немъ свободно *) затылокъ былъ бы такъ длиненъ, чтобы ни чѣмъ не была стѣснена подвижность головы во все стороны; шея — посредственной длины, поставленная высоко и соединяющаяся съ грудью выше плечеваго состава; плечо — не крутое; грудь — полная и соразмѣрная росту; спина крѣпкая, пропорціональная; крестецъ достаточно длинный связъ у почекъ — широкая и крѣпкая; мѣста, подъ почками — полныя; короткій пахъ и отдѣлъ хвоста; ноги правильно поставленныя, устойчивыя, сухія, сораз-

*) Большаго сбора отъ казачьей лошади не требуется, лишь бы она не таскала удилахъ, а потому допускаются лошади съ мясистыми ганашами съ короткимъ затылкомъ и съ невысокою постановкою шеи.

мѣрные и съ ясно отдѣленными сухожили-
ями; бабки—соразмѣрныя, не длинныя и не
короткія, отнюдь не слабыя и не прямыя,
т. е. безъ надлежащей гибкости; высота
копыта должна соответствовать величинѣ
лошади, на переднихъ ногахъ болѣе круг-
лой формы, а на заднихъ — овалной; рогъ
долженъ имѣть достаточную плотность и
толщину; наружная его поверхность гладкая,
лоснящаяся; подошва плотная, вогнутая и
крѣпко соединенная со стѣнами, стрѣлка
великая, сухая, уругая и должна находить-
ся на одномъ уровнѣ съ нижнимъ краемъ
копытныхъ стѣнокъ. Вообще нужно обра-
щать вниманіе, чтобы лошадь выполнѣ со-
ответствовала службѣ, для которой назна-
чается, была бы суха, костистая, пропорціо-
нально широкая, имѣла бы хорошія движенія
и безъ пороковъ упоминаемыхъ ниже.

Браку подлежатъ лошади:

1) Съ порочными копытами, *) какъ то—

- а) копыто совершенно плоское, съ выемкой
спереди и съ завороченнымъ къ верху
зацѣпомъ, б) съ пуповинами на подошвѣ,
д) косое, е) копыто слишкомъ сжатое, имѣ-
ющее малыя мякоти, сжатые пятки, отъ
чего копыто становится узкимъ; стрѣлку
малую и сухую и подошву глубоко вогну-
тую, ж) съ тощею стрѣлкою и выпуклою
подошвою и з) копыто сторчевое, съ кру-
тыми и высокими стѣнками и короткимъ зацѣ-
помъ. Вообще лошадь съ порочными копыта-
ми, хотя-бы и имѣла все другія хорошія ка-
чества, принимается быть не должна.

*) Казаки сидятъ большею частію на степныхъ киргизскихъ лошадяхъ у кото-
рыхъ копыта съ означенными ниже пороками встрѣчаются весьма рѣдко. Изъ
всѣхъ поименованныхъ недостатковъ встрѣчаются лишь чаще лошади съ
копытами сторчевыми.

Примъчаніе: Небракуются лошади, косолапая въ бабахъ если при этомъ колѣна при движеніи не сближаются. Не бракуются также если скакательные составы нѣсколько сближены, такъ называемаго коровьяго склада.

Бракуются также: 2) съ бабкою отвѣсною, длинною и тонкою, также съ лежачею и всякимъ на бабкѣ нароскомъ.

3) Косолапая.

4) Имѣющіе дрожаніе въ колѣнахъ и со стибомъ колѣнъ впередъ (козинець).

5) Съ совершенно прямыми задними ногами, направленными или слишкомъ впередъ, или слишкомъ назадъ.

6) *) Значительно нископередыя.

Примъчаніе: Лошади нископередыя, имѣющія хорошій выводъ шеи и сильный задъ не бракуются.

7. Лошади, которыя на ходу плетутъ передними и въ особенности задними ногами, хотя-бы на мѣстѣ постановка ногъ не была у нихъ прямая, также лошади, имѣющія переднія ноги прямыя, но выкидывающія ихъ на ходу весьма замѣтно всторону и вообще лошади подверженныя обиванію ногъ одну о другую.

8) Съ костянымъ шпатою, т. е. костяныя наросты съ внутренней стороны скакательнаго состава.

9) Съ пѣтушымъ ходомъ или постояннымъ вздергиваніемъ или одной, или обѣихъ заднихъ ногъ.

Примъчаніе: Подобнаго постояннаго вздергиванія не надо смѣшивать съ временнымъ, которое получается отъ движенія лошадей по гололедицѣ и т. под., которое проходитъ.

10) Съ курбою, т. е. костяной наростъ на задней поверхности скакательнаго состава и ниже его на берцѣ, образующій кривую линію (заячья лапа).

*) Недостатокъ этотъ въ въ киргизскихъ лошадяхъ общій, а потому онѣ и небракуются.

11) Съ грибовидными опухолями на переднихъ колѣнахъ.

12) Съ костянными наростами (надкость) на берцахъ переднихъ и заднихъ ногъ, проходящими отъ ушибовъ и другихъ случаевъ, когда эти наросты находятся вблизи сухожилий и суставовъ, ибо тогда они при движеніи, касаясь сухожилий, производятъ храмоту.

13) Съ наливами на скакательныхъ суставахъ, когда эти наливы сквозные; также съ разширеніемъ крововозвратной жилы, въ видѣ желвака, въ сгибѣ скакательнаго сустава и съ сухожильными желваками на переднихъ и заднихъ ногахъ.

Примѣчаніе: Не подлежатъ браку лошади, имѣющія на остріяхъ скакательныхъ суставовъ не большую холодную зубчатую опухоль называемую пилкою.

14) Съ узкою и впалюю грудью.

15) Съ высохшими, отвѣсными скудными плечами.

16) Съ шею несообразно длиною, въ особенности если лошадь не совершенно сильна въ крестцѣ и въ заднихъ ногахъ, также лошади съ большимъ кадыкомъ, а ровню съ мясистою и постановленною низко сваливающеюся на сторону шею.

17) *) Съ короткимъ затылкомъ и значительной узкости между ганашиами, когда при томъ щеки слишкомъ широки и упираются въ заушные желѣзы.

Примѣчаніе: Дошади съ кадыкомъ и узкими ганашиами назначаема въ упряжные не бракуются.

18) Съ темною водою, периодическою дунною слѣпотою, бѣльмами и вообще болязнями глазъ.

Примѣчаніе: Не препятствуетъ приему каринка на роговой оболочкѣ глазъ, если она не противъ зрачка.

*) Смотри примѣчаніе на страницѣ 72-й.

19) Совершенно вислоухія (отъ паралича).

Примѣчаніе: Лошадь имѣющая не прямо стоящія уши, но могущая ихъ поднимать свободно, не почитается вислоухою.

20) Съ холкой низкой и мясистой, *) всегда подверженной ссадинамъ, отъ возможности удержать сѣдло и вьюкъ на должномъ мѣстѣ спины; а равно съ холкой слишкомъ высокой, подверженной так же порчѣ.

Примѣчаніе: Упряжные лошади съ низкой холкою принимаются, а съ мясистою—не принимаются.

21) Съ длинною спиною **) при прямомъ крестцѣ и когда вмѣстѣ съ тѣмъ и почки запавшия.

Примѣчаніе: Нормальный размѣръ спины отъ холки до почекъ—около третьей части всего корпуса; въ упряжной лошади допускается спина нѣсколько длиннѣе.

22) Сѣдлистая, т. е. тѣ, у которыхъ спина опускается отъ почки; лошадь же съ ложбиною у холки, происходящею отъ высокаго постава шеи, при сильной почкѣ, сѣдлистою не почитается.

23) Съ сжатыми и плоскими ребрами.

24) Съ подведеннымъ животомъ.

25) Съ запавшими почками и пахами.

26) Со сбитымъ моклокомъ.

27) Съ нецѣлымъ языкомъ.

28) Съ крестцомъ свислымъ, короткимъ ***) и поставленнымъ низко. Крестецъ прямой и плоскій долженъ быть строго сообразенъ съ силою зада, потому что лошади съ такимъ крестцомъ, и въ особенности узкимъ, большею частью, слабы въ задъ, а задъ составляетъ главное основаніе

*) Большинство киргизскихъ лошадей съ низкою и часто даже мясистою холкою, а потому браковать таковыхъ затруднительно.

**) Длинная спина у киргизскихъ лошадей встрѣчается также очень часто, но это не имѣетъ тѣхъ вредныхъ послѣдствій какіе у лошадей кровныхъ породъ.

***) Короткій крестецъ у киргизскихъ лошадей недостатокъ общій и браковать за него нельзя.

достоинства лошади.

Примѣчаніе: Не препятствуетъ приему свислый задъ, если крестецъ достаточно длиненъ и при томъ заднія ноги не коротки и ходъ ими поспѣваетъ въ движеніи за передними ногами.

29. Съ неполными и вообще не плотными мышцами, въ особенности на окорокахъ.

30) Лошади, по общему слабосилію, рыхлости, вялости, отсутствію энергіи, неотдѣляющія вовсе хвоста при движеніи, а также — совершенно малохвостыя.

31) Нутрицы.

32) Вообще съ прикускою, какъ обыкновенно, которая вообще отъ времени увеличивается, такъ въ особенности съ такою, когда лошадь, хватаясь зубами за ясли, или другой предметъ, стягиваетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, животъ, вбирая въ себя воздухъ, который выпускаетъ потомъ съ громкою отрыжкою.

33) Со всякаго рода грыжею, на какомъ бы то ни было мѣстѣ.

34) Лошадь, оказывающая на усиленномъ движеніи и на поворотахъ хрипоту и ревъ, отъ какой бы то ни было причины.

35) Всѣ вообще лошади больные и съ признаками болѣзни.

36) Лошади, оказавшіеся при строгомъ осмотрѣ, неукротимаго темперамента и злонаправныя. *)

Примѣчаніе: Осмотръ лошадей и бракованіе ихъ должно быть крайне осмотрительно, т. е. не требовать отъ лошади особенной красоты, ибо главное достоинство ея не красота, а сила (ст. 587 и пр. IV ч. IV кн. Св. В. II. изд. 1859 г.). Болѣзни, препятствующія приему лошади, должны быть точно опредѣлены и при этомъ слѣдуетъ достаточно опредѣленно знать, что болѣзнь дѣйствительно существуетъ въ такой мѣрѣ и такого вида, что препятствуетъ несенію службы, или въ теченіи службы можетъ развиваться до этой степени.

*) Лошади киргизскія дики, а потому малоопытному наблюдателю съ перваго раза покажутся неукротимыми и злонаправными, но они только строги и пугливы.

ОПИСАНИЕ ПОДКОВЪ.

(Изъ Приказа по Военному Вѣдомству 1866 г. за № 382).

Подкова — желѣзная, длиною по размѣру ноги лошади, т. е. по наружной окружности, примѣрно отъ $7\frac{1}{2}$ до $8\frac{1}{2}$ верш., шириною по срединѣ $4\frac{1}{2}$ вершка,

а въ концахъ по $\frac{2\frac{1}{2}}{8}$ верш., толщиною у бронзы (на краю) $\frac{1\frac{1}{2}}{8}$ вершка. На бокахъ

пробиваются по 4 дырочки для гвоздей, гдѣ, съ наружной стороны, дѣлается *желобокъ*, что бы головки гвоздей скрывались. Вѣсъ подковы съ двумя шипами (на концахъ) до 1 фунта; допускается на 5 золот. тяжелѣе или легче. *Общее употребленіе подковъ съ 2-мя шипами.*

На каждую подкову требуется, самага мягкаго желѣза, восемь гвоздей съ узкими головками; длина гвоздя 1 вершокъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ

Описанія вещей казачьяго обмундирования и снаряженія.

| НАЗВАНІЕ ЧАСТЕЙ. | СТРАНИ- ЦЫ | Примѣчаніе. |
|---|---------------|-------------|
| ОБМУНДИРОВАНИЕ: | | |
| Укороченныя шаровары | 1 | |
| Шинель | 4 | |
| Галстухъ | 8 | |
| Вашлыкъ | 9 | |
| Кокарда на фуражку и папаху | 10 | |
| Фуражка | 11 | |
| Козырекъ къ ней | 12 | |
| Мундиръ | 13 | |
| Голубой кушакъ | 15 | |
| Папаха | 16 | |
| Набрюшникъ | 18 | |
| Гимнастическая рубаха | 19 | |
| Погоны къ ней | 20 | |
| Кожанныя чамбары | 21 | |
| СНАРЯЖЕНІЕ | | |
| Сапоги | 23 | |
| Плечевая портупея | 25 | |
| Приведеніе ея въ готовый видъ | 26 | |
| Пригонка ремней | 27 | |
| Поясной ремень | 28 | |
| Темлякъ къ шашкѣ | 29 | |
| Патронтажъ | 31 | |
| Шейный ремень къ нему | 33 | |
| Коробка патронтажная, картонная | — | |
| Кожанный чахолъ на ружье | 34 | |
| Ремни къ нему | 39 | |
| Погонный ремень къ винтовкѣ | — | |
| Отдѣлка и пригонка его | 40 | |

| | |
|---------------------------------------|----|
| Дульная покрывка | 41 |
| Дульная накладка деревянная | 42 |
| Нагайка | — |
| Перчатки шерстяные | 72 |

ВООРУЖЕНИЕ:

| | |
|----------------|----|
| Пика | 43 |
|----------------|----|

ТЕПЛАЯ ОДЕЖДА:

| | |
|----------------------|----|
| Полушубокъ | 44 |
| Куртка | 45 |

МЕЛОЧНЫЕ ВЕЩИ:

| | |
|--|----|
| Щетка платяная | — |
| Щетка сапожная | 46 |
| Щетка для чернения аммуниции | — |
| Дошечка для чистки пуговиць | — |
| Ножикъ | — |
| Ножницы | — |
| Мѣлъ и клей | — |
| Мыло | — |
| Воскъ | — |
| Нитки | — |
| Дратва | — |
| Шило | — |
| Иголки | — |
| Наперстокъ | — |
| Гребенка | — |
| Полотенце | — |
| Карманчикъ для вещей | — |
| Вакса | 47 |
| Сало | — |

ВОИСКОВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ:

| | |
|---------------------------|----|
| Сѣдло | — |
| Ленчикъ къ нему | — |
| Приструги | 50 |
| Подпруги | 51 |
| Трокъ | — |
| Путлицъ | 52 |
| Пахвы | — |

| | |
|--|----|
| Вьючные ремни | 53 |
| Стремляна | — |
| Потникъ | — |
| Подкидка | 54 |
| Крышка (савра) | — |
| Тебеньки | — |
| Чапракъ | 55 |
| Джигитовка | 56 |
| Подушка | — |
| Узда | 57 |
| Вязка ея | — |
| Удило | — |
| Поводья | 58 |
| Подборный ремень | — |
| Чумбуръ | — |
| Недоуздокъ | — |
| Кожа чапрака, подушки, савры и проч. | 59 |
| Сыромятные ремни сѣдла и узды | — |
| Пробиваніе дыръ | — |
| Гайки | — |
| Пряжки | 60 |
| Загибаніе ремней на пряжки | — |
| Соединеніе ремней съ лентикомъ | — |
| Подпругъ | — |
| Путлищъ | 60 |
| Пахвей | 61 |
| Надѣваніе чапрака | — |
| Катаура | — |
| Пригонка: Тебеньковъ | — |
| Потника | — |
| Подкидки | 62 |
| Приторочныхъ ремней | — |
| Узды | — |
| СѢДЬЛЬНЫЙ ВЬЮКЪ и КОН- | |
| СКІЯ ВЕЩИ: | |
| Фуражный арканъ | — |
| Попона | 63 |
| Трокъ попонный | — |
| Саква фуражная | — |
| Саква сухарная | 64 |
| Саква крупяная и соляная | — |
| Торба конская | — |

| | |
|-------------------------|----|
| Щетка конская | 64 |
| Скребица | 65 |

**ВЕЩИ КАЗАЧЬЕГО СНАРЯЖЕ-
НІЯ, ВОЗИМЫЯ НА СЪДЪЛЪ:**

| | |
|---|----|
| Чахоль на топоръ | — |
| Сѣтка для сѣна | 66 |
| Сѣрый чемоданчикъ | 67 |
| Водонепроницаемое парусинное ведро | 68 |
| Привьючиваніе его | 69 |
| Что каждый командиромъ на служ- бу казакъ долженъ имѣть при выкоман- дированіи | 70 |
| Дополнительныя вещи у казаковъ, командиромъ въ 1 и 2-й полки, расположенные въ Россіи | 71 |
| Тоже у казаковъ командиромъ въ Туркестанскій военный округъ | — |
| Выписка изъ инструкціи ремонтерамъ о приемѣ и бракованіи лошадей, по- ступающихъ на службу въ полки ар- мейской регулярной кавалеріи | 72 |
| Описаніе подковъ | 78 |

На основаніи Приказа по Военному Вѣдомству 1883 года № 1 не красится.

Цѣна 60 коп. съ пересылкою.